

中央空调水系统全管道除垢剂 锅炉空压机循环装置清洗剂

产品名称	中央空调水系统全管道除垢剂 锅炉空压机循环装置清洗剂
公司名称	东莞市皓泉化工有限公司
价格	12.00/千克
规格参数	品牌:皓泉 型号:HQ-211 规格:25公斤/桶
公司地址	东莞市樟木头
联系电话	0769-33220290 18002916233

产品详情

中央空调水系统全管道除垢剂 锅炉空压机循环装置清洗剂

型号：HQ-211

品名：中央空调清洗剂

生产商：东莞市皓泉化工有限公司

中央空调清洗剂性能介绍特点：

中央空调的循环系统在运行过程中所生成的细菌、藻类、垢、锈以及生物粘泥，严重地损害了空调主机和循环水管道，造成空调热交换率下降，从而影响空调制冷、制热的效果。

中央空调的循环水系统主要包括冷却水系统和冷冻（采暖）水系统两部分，其中冷却水系统则为敞开式循环体系，而冷冻（采暖）水系统一般为密闭式循环体系。虽然中央空调水系统的这两个部分各有特点，但存在同样的问题：它们均是以自来水作为工作介质的，在外界条件（如温度、流速、浓度）改变时，水质多表现为不稳定的状态，就会发生结垢、腐蚀、生物粘泥等现象，如不进行适当的水处理，势必会引起管道堵塞、腐蚀泄漏、换热效率降低等一系列问题，影响整个中央空调系统的正常运行。

液体中央空调清洗剂为淡黄色或粉红色液体，对中央空调水系统全管道及冷凝器、蒸发器中结生的水垢、锈垢、沉积物能够彻底清洗干净，具有很强的渗透、剥离和溶解的功效。

中央空调清洗剂使用范围：

适用于各种类型中央空调冷冻水、铜管、冷却水管线，冷凝器、蒸发器、冷却塔、注塑机、锅炉、空压

机、循环装置的清洗。

中央空调清洗剂使用方法：

- 1、用量：按系统容水量加入1-3%清洗剂，也可根据水垢厚度确定添加量，即每公斤水垢耗药量为2.5公斤。
- 2、用法：在配液箱中加入本品搅拌均匀后用泵打入系统内，冷却水可直接自冷却塔处加入可常温循环或浸泡清洗，清洗时间为3-10小时，清洗结束后排放废液用清水冲洗系统内沉渣至出清水。然后加入皓泉HQ-230预膜剂对中央空调进行预膜处理3-6小时。排放废液并冲洗干净，加满水后待用或运行。

中央空调清洗剂包装贮存：

25KG塑料桶包装，储存于阴凉处有效期2年。

中央空调水系统全管道除垢剂 锅炉空压机循环装置清洗剂