

阳泉钢边橡胶止水带

产品名称	阳泉钢边橡胶止水带
公司名称	衡水天鹏橡塑制品有限公司
价格	48.00/米
规格参数	硬度:60绍尔 扯断强度:10MPa 扯断伸长率:380%
公司地址	衡水市桃城区河沿镇种家庄村
联系电话	0318-8078809 18631841680

产品详情

我们生产钢边橡胶止水的，中埋式橡胶止水带，外贴式橡胶止水带，双组份聚硫密封胶等产品为客户提供一站式服务

1.施工缝用橡胶止水带为橡胶止水带中的一种型号，可为分外贴式施工缝止水带和施工缝止水带，都为中间无孔型橡胶止水带，用代号表示为：cp型橡胶止水带（无孔型）和ep型橡胶止水带（外贴式无孔型）。2.施工缝指的是在混凝土浇筑过程中，因设计要求或施工需要分段浇筑，而在先、后浇筑的混凝土之间所形成的接缝。施工缝并不是一种真实存在的“缝”，它只是因后浇筑混凝土超过初凝时间，而与先浇筑的混凝土之间存在一个结合面，该结合面就称之为施工缝。因施工缝不存在真实的缝，所以在选择橡胶止水带上应选择中间无孔型橡胶止水带。

一封头板，一第二封头板，一通孔，一第二通孔，一顶板，一限位板。下面结合附图和具体实施例对铜止水与橡胶止水连接模具作进一步的详细说明。如图，一种铜止水与橡胶止水连接模具，该模具为一盒体结构，包括底板，底板i的上端面的左右两侧设置有侧板，侧板垂直固定在底板i的上端面(如图所示，图纸的左方为左方向，右方为右方向，垂直纸面朝外的方向为前方，垂直纸面朝里的方向为后方)。它们以各自不同的特性来满足橡胶止水带不同环境的要求，如耐高低温，耐油，耐化学腐蚀等等。步骤b，将接缝处设止水带位置处的混凝土修补打磨平整，并清理干净，步骤c，在橡胶止水带上打孔，孔的直径，间距与预埋锚孔直径，间距尺寸适配，对橡胶止水带的粘贴面进行打磨处理，并擦拭干净，步骤d。自从弹性高分子材料加工止水带以来在接缝缝槽混凝土及预埋钢板表面涂抹粘接剂，安装橡胶止水带并用施压顶固杆及压板逐段压实，橡胶止水带两侧应有粘接剂溢出，待胶体充分固化后拆除施压顶固杆及压板。

-----在溢洪道设计中，大体积混凝土需要设置伸缩缝，溢洪道伸缩缝常常布置在闸墩中间，伸缩缝内设置止水，这样的布置方式需要较宽的闸

墩，造价较高。为了降低造价，将溢洪道的伸缩缝设置在溢流面中间，伸缩缝内设置水平止水。为了达到止水在竖向局部封闭效果，水平止水与闸门槽底槛之间需要设竖向铜止水条过渡，竖向铜止水条上端与闸门底坎焊接，铜止水条下端与水平橡胶止水带连接，为此则带来竖向铜止水条与水平橡胶止水带连接的问题。