

# 液位控制开关 KL-101T2黄铜法兰液压浮球阀 浮球控制

产品名称	液位控制开关 KL-101T2黄铜法兰液压浮球阀 浮球控制
公司名称	上海昆炼阀门制造有限公司
价格	125.00/套
规格参数	品牌:昆炼 型号:KL-101T2 材质:黄铜
公司地址	浦东新区泥城镇新城路2号24幢C2095室
联系电话	021-31007787 18121388846

## 产品详情

产品名称：黄铜法兰液压浮球阀

产品型号：KL-101T2

产品口径：DN80~DN300

产品压力：0.04Mpa-1.0Mpa

产品材质：黄铜

黄铜法兰液压浮球阀概述：【KL-101T2黄铜法兰液压浮球阀】上海"沪"标阀门，昆炼用品质服务市场。产品品质好，价格合理、售后服务。为您提供产品-黄铜法兰液压浮球阀的相关标准、选型、作用、结构图、规格型号；外形尺寸、工作原理、安装维护及产品说明书，帮助您合理选型，恰当投资。黄铜法兰液压浮球阀工作原理和详细介绍：

KL-101T2黄铜法兰液压浮球阀具有自动开启，关闭管路，以控制水位的功能。黄铜浮球阀采用铜材而成，其体积小安装简便，水头损失小，能水箱、水池利用率，对于新建水箱、水池，由于浮球体积的缩小，而使水箱、水池上部应留给浮球自由浮动所需的高度也相应减小，减少水箱、水池的造价，它克服了老式浮球阀体积大，易损坏、工作溢水的弊端。昆炼黄铜浮球阀，产品的结构紧凑，性能好，本阀DN32-DN100具有过滤防堵塞的功能。它是水箱、水池自动控制水位的产品。

执行标准  
使用压力  
使用介质  
壳体材料  
使用温度

QB/T1199-1991  
0.04Mpa-1.0Mpa  
水  
黄铜  
80

使用小孔液压浮球阀时，可将杠杆（9）的一端拧在弯板（12）上，另一端拧在浮球（10）上，并将杠杆的两端的M6螺帽拧紧。把装配好的阀连接在进水管上并使其出水口朝下，初次使用请用手将杠杆抬起数次试验本阀工作状态是否正常，若正常可使用。

KL-101T2黄铜法兰液压浮球阀结构图：

KL-101T2黄铜法兰液压浮球阀型号及尺寸：

型号	口径DN	连接方式	连接尺寸				结构	尺寸
			G螺纹				D1	A
KL-101T	DN15	管螺纹	G1/2"				25	85
	DN20		G3/4"				30	
	DN25		G1"				37	
	DN32		G1-1/4"				47	
	DN40		G1-1/2"				53	
	DN50		G2"				65	
	DN65		G2-1/2"				80	
	DN80		G3"				93	
	DN100		G4"				120	250
KL-101T2	DN80	法兰	D3	D4	n	D5	230	
			160	195	8	18		
			240	280	23	270		
			280	335	330			
			335	370	12	520		
	DN300	395	435		600			

注意事项：

- 1、安装小孔液压浮球阀前须先放水冲洗掉管道内异物。
- 2、阻尼小孔（1）不得任意钻扩。
- 3、产品正常使用后，须做好日常检查，发现开关不正常应及时维修或更换，以免造成损失。
- 4、水箱、水池须设置溢水口，并与排水管道相连接，以防造成损失。

故障检修：

	不能开启
a	柱塞（3）被异物阻塞，应清除其表面上的异物
b	小柱塞（7）被异物阻塞，应清除其表面上的异物
c	弯板（12）被卡住，应修整或更换弯板

d  
e

阻尼小孔变大，应对其进行修复  
过滤网被异物堵住，应清洗过滤网

<http://www.cnklfm.com>