

Y42X直接作用弹簧活塞式减压阀,减压阀厂家,上海昆炼阀门

产品名称	Y42X直接作用弹簧活塞式减压阀,减压阀厂家,上海昆炼阀门
公司名称	上海昆炼阀门制造有限公司
价格	600.00/台
规格参数	品牌:昆炼 型号:Y42X 产地:上海
公司地址	浦东新区泥城镇新城路2号24幢C2095室
联系电话	021-31007787 18121388846

产品详情

产品名称：直接作用弹簧活塞式减压阀

产品型号：Y42X

产品口径：DN15-DN500

产品压力：1.0-2.5Mpa

产品材质：碳钢、不锈钢

直接作用弹簧活塞式减压阀概述：【Y42X直接作用弹簧活塞式减压阀】上海"沪"标阀门，昆炼用品质服务市场。产品品质好，价格合理、售后服务。为您提供产品-直接作用弹簧活塞式减压阀的相关标准、选型、作用、结构图、规格型号；外形尺寸、工作原理、安装维护及产品说明书，帮助您合理选型，恰当投资。直接作用弹簧活塞式减压阀工作原理和详细介绍：Y42X减压阀属于直接作用弹簧活塞式减压阀。主要由调节弹簧、膜片、活塞、阀座、阀瓣等零件组成。利用膜片直接传感下游压力驱动阀瓣，控制阀瓣开度完成减压稳压功能。本产品在城市建筑、建筑的冷热供水系统中，可取代常规分区水管，节省设备；也可在通常的冷热水管网中，起减压稳压作用。同时适用于低、中压一般气体管路。本产品调压、稳压动作平稳，适用于水、空气和非腐蚀性液体介质的管路。Y42X直接作用弹簧活塞式减压阀技术参数：

公称压力(Mpa)	1.0	1.6	2.5
壳体试验压力(Mpa)	1.5	2.4	3.75
密封试验压力(Mpa)	1.0	1.6	2.5
最高入口压力(Mpa)	1.0	1.6	2.5
出口压力范围(Mpa)	0.2-0.8	0.2-1.0	0.4-1.6
压力特性偏差(Mpa) P 2P		GB12245-2005	
流量特性偏差(Mpa) P 2G		GB12245-2005	

渗漏量
工作温度

0
0 -80

Y42X直接作用弹簧活塞式减压阀部件材质：

阀体	碳钢/不锈钢	阀座	2Cr13/304
阀瓣	2Cr13/304	阀杆	2Cr13/304
缸套	2Cr13/25(镀硬铬)	活塞	2Cr13/304
O型圈	丁腈橡胶/聚四氟乙烯	密封圈	丁腈橡胶/聚四氟乙烯
膜片	夹织物丁腈橡胶	调节弹簧	60Si2Mn

Y42X直接作用弹簧活塞式减压阀外形尺寸：

公称通径DN	L	H	HI
15	160	225	90
20	160	265	98
25	180	265	110
32	200	265	110
40	220	320	125
50	250	320	125
65	280	325	130
80	310	385	160
100	350	385	170
125	400	430	200
150	450	430	210
200	500	560	240
250	650	690	290
300	800	800	335
350	850	880	375
400	900	980	405
450	900	1100	455
500	950	1130	465

<http://www.cnklfm.com>