

JMB-1500VA行灯照明变压器 380/220V全铜线1.5KW干式路灯变压器

产品名称	JMB-1500VA行灯照明变压器 380/220V全铜线1.5KW干式路灯变压器
公司名称	德州市众信电子有限公司
价格	520.00/台
规格参数	品牌:德州众信 型号:JMB1500 额定功率:1500VA
公司地址	山东省德州市德城区金田高新技术创业园6号楼
联系电话	2663180 13639469082

产品详情

JMB-1500VA行灯照明变压器 380/220V全铜线1.5KW干式路灯变压器

防潮方式：开放式

频率：低频

电源相数：单相

冷却方式：自冷式

冷却形式：干式

绕组形式：双绕组

额定功率：

绝缘等级：F级

电压范围：380/220/200 接收其他电压参数定制

应用范围：各种电气设备

技术参数

相数 单相 三相

容量 0.25KVA-200KVA 0.5KVA-1000KVA

输入电压 220V/110V 220V/380V

输出电压 1140V 690V 660V 480V 460V 440V 415V 400V 380V 220V 208V 200V 127V 110V 100V 48V
36V 24V 12V 6.3V

输出电压准确性 $\pm 1\%$

电压变动率 1.5%

输出波形失真度 无失真（与输入波形比较）

绝缘等级 F级、H级、HC级可供选择（常规为H级）耐温180°

工作效率 自耦式 99% 感应式（隔离式） 95%

适用频率 50/60Hz

联接方式 Y/ yn11任意组合（自耦/隔离变压器）

过载能力 允许超过1.2倍额定负载工作4小时（可长期满载）

噪声 35dB（一公尺内）

温升 60

绝缘电阻 150M

抗电强度 3000VAC/1min

设计寿命 20年

工作环境 温度：-20~+45 湿度：95%RH不结露

工作场所 无腐蚀性气体及导电粉尘

安规标准 产品符合VDE0550、IEC439、JB5555、GB226等国际国家标准

冷却方式 干式风冷