

## 磁阻式转速传感器S-CZ型厂家直销

|      |                           |
|------|---------------------------|
| 产品名称 | 磁阻式转速传感器S-CZ型厂家直销         |
| 公司名称 | 上仪振动仪表（苏州）有限公司            |
| 价格   | .00/个                     |
| 规格参数 |                           |
| 公司地址 | 江苏省苏州市昆山市                 |
| 联系电话 | 0512-55278865 18921988865 |

### 产品详情

#### 磁阻式转速传感器S-CZ型厂家直销

S-CZ磁阻式转速传感器简介：

S-CZ??

电气指标：

直流电阻：200到550（25℃）

工作温度：-10到+120

??????

重量：约120g

抗振动：20g

齿轮材料：齿轮材料应采用导磁率强的金属材料。

齿形：成渐开线齿形是合适的齿形。用大模数的齿轮或用其它的齿形将会产生巨大的波形畸变，这将会妨碍精确的测量。如果主轴有轴向移动，则要注意磁极的中心应处在齿轮的中心位置上。

磁电（振动速度）传感器主要安装在各种旋转机械装置的轴承盖上（如汽轮机、压缩机、风机和泵等）。它是由运动线圈切割磁力线而输出电压的电磁式传感器，因此具有工作时不需要供给电源、安装容易等特点。

## 2. 技术参数

2.1 灵敏度: 20 mv/mm/s

2.2 频率响应: 5 ~ 1000 Hz

10 ~ 1000 Hz (可选)

2.3 误差: 10- 300HZ < 2%

300- 1000HZ < 4%

2.4 自振频率: 10Hz

2.5 可测振幅: 2mm(P—P)

2.6 加速度: 10g

2.7 测量方向: 垂直 水平 两用

2.8 使用环境: 温度 -40 ~ 70 相对湿度 90%

2.9 外形尺寸: 31 × 70mm

2.10 重量: 约300g

联系方式: 18260252801 0512-55278865