

BINSON滨松蓄电池FM150-12型号及参数

产品名称	BINSON滨松蓄电池FM150-12型号及参数
公司名称	山东北华电源科技有限公司
价格	10.00/只
规格参数	
公司地址	山东省济南市槐荫区美里路美里花园26号楼1单元301室（注册地址）
联系电话	15552529528 15552529528

产品详情

BINSON滨松蓄电池FM150-12型号及参数

主要用途：1、通讯用电源2、变电站、电力、发电厂直流体系3、金融、银行、证券体系的备用电源4、UPS不间断电源5、太阳能、风能发电储能体系

6、电动车、电动工具、玩具电源

商品特色

安全和密封：选用共同的出产技术和格外的构造规划，保证电池运用的安全性和密封性。

免维护：共同气体再化合体系能将发生的气体再化合成水，吸附式玻璃纤维隔板，在寿数期内无需补充电液。

自放电低：运用耐腐蚀性好的格外铅钙合金制成的板栅，把自放电控制在-小，室温25℃下贮存，可半年以内不必补充电。

运用温度范围宽：电池可在 - 20℃ ~ 50℃ 的温度范围内运用。

装置便利：可根据用户的请求立放、卧放方法进行装置。

长寿数规划：选用耐腐蚀构造的重型铅钙合金极板，保证了电池的浮充寿数。

滨松BINSON蓄电池FM12V38AH参数/型号滨松BINSON蓄电池FM12V38AH

商品优点：1、安全性能好:正常运用下无电解液漏出,无电池胀大及决裂。2、放电性能好:放电电压平稳,

放电渠道陡峭。3、耐轰动性好:彻底充电情况的电池彻底固定,以4mm的振幅,16.7Hz的频率轰动1小时,无漏液,无电池胀大及决裂,开路电压正常。4、耐冲击性好:彻底充电情况的电池从20cm高处天然落至1cm厚的硬木板上3次。无漏液,无电池胀大及决裂,开路电压正常。5、耐过放电性好:25摄氏度,彻底充电情况的电池进行定电阻放电3星期(电阻值相当于该电池1CA放电请求的电阻),康复容量在75%以上。1.电池的一致性和稳定性好,可并联组数多达6组。1)共同的极板规划缩短电流传输间隔,下降内阻并使电池一致性非常好。2)从质料到制品,共经屡次实验和查看。从质料,出产和查看上保证电池的一致性和稳定性。2.先进的铅膏配方,体积能量比更大,平等容量的电池,BUDDY的电池体积更小,可节约更大的空间。3.电池寿数长。1)进步极板厚度,使电池寿数进步。2)格外规划的ABS外壳和电池盖,分子密度大,失水率小,使电池寿数进步。3)AGM规划,选用弹性强,微孔率高,吸液性能好,耐酸腐性好的超细玻璃棉。下降内阻,气体复合率进步至99%以上,失水率小使电池寿数进步。4)具有专利的阀压高达12KP,-大也许坚持水分,进步电池运用寿数。5)阀的密封反响功率可达99.53%,坚持水分,进步电池运用寿数。6)荷电坚持能力高达99.7%,自放电小,进步电池寄存时刻和电池寿数。7)在正常运用中,电池阀不翻开,以坚持水分,进步电池运用寿数。4.电池的安全性好,BINSON滨松蓄电池FM150-12型号及参数1)选用格外规划的ABS塑料,与通常电池所选用的塑料比较,在热封过程中,壳盖黏结度更高,在运用中受环境温度影响时,稳定性非常好。2)选用先进的热封技术,用高温文高压两层熔封电池壳和电池盖,避免漏液。3)出产中对每个电池选用高压气体和高压电对电池进行密封实验,保证电池密封性,保证每个电池的安全性。4)阀在过充情况下翻开时,经阀中碱性物质中和,使气体无腐蚀性,进一步保证其安全性。

5.强壮的技术支持和良善的售后服务,保证客户无运用后顾之忧。