

FTTH四网合一综合配线分纤箱

产品名称	FTTH四网合一综合配线分纤箱
公司名称	宁波互维通信科技有限公司
价格	180.00/台
规格参数	品牌:互维通信 尺寸:800*600*160 产地:宁波
公司地址	余姚市低塘街道历山村共建北路13号
联系电话	18668298869

产品详情

2020年，新基建得到政策大力推动，5G、云计算作为重要组成部分，结合海缆、海外FTTX建设需求共同拉动光纤光缆行业，扭转前期因市场供过于求而导致的低景气趋势。5G建设周期，PVC D光棒工艺及G.654.E类别光纤或成主流。短期看，产业需求尚未打开，成本控制仍为厂商主线；中长期，5G承载网光纤搭建、数据中心内部连接、海外光纤到户业务布局或成为厂商开展业务关键。FTTH四网合一综合配线分纤箱

四网合一网络箱 四网合一[光纤分线箱](#)图文详细说明，四网合一网络箱

四网合一[光纤分线箱](#)图文详细说明，四网合一网络箱 四网合一[光纤分线箱](#)图文详细说明，

分纤箱，适用遇FTTH网络 电信网络 数据通信网络 局域网等

，产品由优质[工程塑料](#)注塑成型，能容纳安装36芯[皮线光缆](#)，具有防[紫外线](#)冲击[防水](#)

等功能，有2根[光缆](#)入口和2根光缆出口，可壁挂和抱杆安装。 籀式条件下使用. 二 特点及结构说明:

1:[箱体](#)采用PC/ABS合径材料制作,使用寿命达到20年以上.

2:双层结构的设计,上层为光分器配线层,下层为光纤熔接层.

3:光分器模块采用抽屉式模块化设计,具有很强的互换性和通用性.

三:主要技术参数(符合YD/T988-2007[通信光缆](#)交接箱要求)

1:工作环境温度:-40 ° C~+60 ° C 2:环境湿度: : 95% (+40 ° C) 3: 大气压力 : 70Kpa~106Kpa

4:光缆进入数量:1X2根(下进缆) 5:皮纤进入数量:1X2根(下进纤) 6:箱门开启角度:180 °

7:适配器可选SC\FC\LC 8:接地耐电压水平不小于3000V (DC) /1min不击穿, 无飞弧。

9:绝缘电阻: 2X1000M /500V 10:外型尺寸: 尺寸 : 380*300*100 (mm)

1 : 重 : 5.5KG FTTX/FTTH光纤到户系列:

光纤快速[连接器](#)

、冷接子、PLC光分路器、光纤桌面盒、光纤面板、光纤法兰盘、皮线光缆、光纤楼道箱、光纤分纤箱、光缆终端盒等一、总配系列 (MDF) : 25回线保安排, 32回线测试排, 100回线保安排, 128回线测试排, 192回线宽带模块, 256回线宽带接线模块, 各类型保安单元, 告警器, 总配线架 (柜) 二、光配系列 (ODF) : 光纤适配器、熔纤盘, 六位卡条 (附件)、光纤跳线、尾纤、ODF配线箱、光纤面板、终端盒、光纤配线单元、光纤配线架 (柜) 等 三、数配系列 (DDF) : 西门子数字配线架、同轴连接器等 四、综合布线产品: 网络配线架、理线架、110跳线架, 超5类、6类模块、信息面板, 卡接模块, 科隆模块, 不锈钢背架, 分线盒、网络与通信工具等。

宁波互维通信欢迎来电咨询订制, 电话 : 微信同号