

- 2、应用于各种饰面材料接口出的防水处理。
- 3、各种内外墙装饰材料表面的防水、防潮。

基面处理

- 1、表面必须平整、坚实、干净、无油污、无灰尘以及其他松动物。
- 2、明显的空隙和砂眼须用水泥砂浆堵塞、抹平、尖锐的过缘应除去。
- 3、预先润湿底材至无积水为准。
- 4、新浇注的混凝土应有一定的干固养护时间，防止混凝土干缩造成影响。
- 5、旧的混凝土面必须先用清水冲洗干净，晾干后涂刷

施工方法

- 1、基面清洗用清洁剂钢丝刷抹布等尽可能将墙面基层清洗干净，但尽可能不要破坏原来面层的光泽，用刷子将透明防水胶涂刷于墙面，饰面砖接缝处涂刷时要特别仔细。
- 2、一般涂刷2-3遍即可，涂刷时要注意前一遍涂层干固不粘手后再涂后一遍且涂刷方向应纵横交错，在施工中如粘度太大，可用清水稀释，但水量尽可能少。

注意事项

- 1、施工中应确保本品完全覆盖基面，养护24小时后方可进行其他作业。
- 2、在对耐磨性要求较高的场合如人行通道，需加硬化层以保护膜层不受破坏

包装储存

- 1、材料应密封储存阻碍阴凉通风处，保质期24个月。