

厦门防水密闭门工业防潮密闭门

产品名称	厦门防水密闭门工业防潮密闭门
公司名称	广东亚图科技股份有限公司
价格	6600.00/樘
规格参数	广东亚图:广东亚图 3232:厦门防水密闭门工业防潮密 广东:广东
公司地址	东莞市东坑镇彭屋称坨领43号
联系电话	0769-81181878 13790106068

产品详情

防水密闭门作用防水用于井下主变电所和主排水泵房通往井底车场的通道内，容易关闭，以防止水的突然浸入。本密闭门最大承受压力为98KPa。厦门防水密闭门工业防潮密闭门本密闭门门扇为平钢板、井字筋板、圈梁等组焊而成。门框为槽钢、工字钢组合框架结构。拉紧装置为楔形滑块楔紧。门枢采用滚动轴承支撑。

1、门框为不等边角组焊框架结构。2、门扇上部装有三组通风活门装置，即在活门底板开有三组共18个直径122mm的通风孔，活门板外部装有自动张开12度角的活门悬板。每组活门通风量为2000立方/h，总通风量为6000立方/h，风速按8m/s进行设计，使用时可根据井下爆破材料库需要风量和总回风道负压值，确定通风活门组数，并可调节每组活门悬板的张启角度进行微调，以满足良好的通风量。当库内一旦发生爆炸，冲击波经过衰减后，余压只要大于20KPa时，活门悬板受压再3-8s内自动关闭，与外界隔离，组织爆炸抗冲击波及爆炸产生火焰，有毒气体向外部巷道扩散，由总回风道排出。