

# 耐普NPP蓄电池NP12-180AH图片耐普12v180ah蓄电池参数

产品名称	耐普NPP蓄电池NP12-180AH图片耐普12v180ah蓄电池参数
公司名称	埃诺威电源科技（山东）有限公司
价格	10.00/块
规格参数	品牌:耐普蓄电池 型号:NP12-180AH 化学类型:铅酸胶体
公司地址	山东省济南市天桥区秋天金容花园2-4-501室
联系电话	15966663183 15966663183

## 产品详情

### 耐普NPP蓄电池NP12-180AH图片耐普12v180ah蓄电池参数

我公司主要经营UPS电源，EPS应急电源、直流电源等电源产品。松下、汤浅蓄电池，德国阳光蓄电池，铅酸蓄电池，免维护蓄电池，胶体蓄电池，太阳能用蓄电池等电池产品

- 1、蓄电池存放前应为满荷电状态，不允许放电后存放。
- 2、蓄电池存放环境应干燥、清洁，不受阳光直射。
- 3、蓄电池存放位置应远离火源或易于产生火花的物体。
- 4、蓄电池在-15 ~ 45 环境下存放。
- 5、蓄电池存放应避免有机溶剂或其他化学物品的腐蚀。
- 6、蓄电池在存放期间应对其定期进行补充充电。

#### 日常维护：

- 1、建立电池的正常运行记录并详实记录相关数据，以备利用。
- 2、保持电池表面清洁；定期检查电池的连接状况（是否松动）。
- 3、定期检查电池组输入端子是否发热、层间线连接端子是否发热。电池槽盖密封、端子、安全阀部位及壳体是否有漏液现象。

- 4、定期检查充电机温度补偿功能是否正常，参数设定是否准确。
- 5、定期检查电池是否超期使用。
- 6、保持电池表面清洁、无杂物。
- 7、在电池存放期间，定期进行补充充电（电池合格证上均印有检验日期）。

补充电方法：

：以 0.25CA 限流 2.40V/单格恒压充电 8~12h ，或以 0.10~0.15CA 限流、2.27V/单体的恒压充电 2~3 天。

#### 耐普蓄电池产品简介

安全性能好：正常使用下无电解液漏出，无电池膨胀及破裂。

放电性能好：放电电压平稳，放电平台平缓。

耐震动性能好：完全充电状态的电池完全固定，以4mm的振幅，16.7Hz的频率无漏液，无电池膨胀及破裂，开路电压正常。

耐冲击性好：完全充电状态下的电池从20cm高处自然下落至1cm厚的硬木板上3次无漏液，无电池膨胀及破裂，开路电压正常。

耐过放电性好：25℃，完全充电状态的电池进行定电阻放电3星期（电阻只相当于该电池1Ca放电的要求的电阻），恢复容量在75%以上。

耐充电性好：25℃，完全充电状态的电池0.1ca充电48小时，无漏液，无电池膨胀及破裂，开路电压正常，容量维持率在95%以上。

耐大电流性好：完全充电状态下的电池2ca放电5分钟或10ca放电5秒钟，无导电部分熔断，无外观变形。

耐普NPP蓄电池NP12-180AH图片耐普12v180ah蓄电池参数耐普NPP蓄电池NP12-180AH图片耐普12v180ah蓄电池参数