

斗门二手发电机转让销售，斗门二手发电机出售买卖

产品名称	斗门二手发电机转让销售，斗门二手发电机出售买卖
公司名称	东莞市益健环保科技有限公司
价格	1780.00/台
规格参数	主营:斗门二手发电机出售 服务特点:销售新机与二手机 厂家地址:珠海，斗门
公司地址	东莞，深圳宝安区
联系电话	15992854975 15992854975

产品详情

斗门二手发电机转让销售，斗门二手发电机出售买卖

斗门区东连中山市，北倚江门市，与澳门水域相连，磨刀门到崖门之间，从赤鼻岛至白蕉七围交界线，东西之间宽33.4公里（莲溪、白蕉、井岸、乾务、红旗、斗门、五山、平沙、上横等）。

多多发电机设备有限公司主要经营范围：

- 1、专业保养维修世界和国内知名品牌发电机：三菱、小松、富豪、道依茨、康明斯、大宇等等；
- 2、公司提供原厂纯正配件：防锈液、滤清器、零部件、专用机油灯；
- 3、常年供应30~2000千瓦柴油发电机，用户可灵活选择日租、月租、年租服务；
- 4、代理销售国内外品牌发电机：潍柴、劳斯莱斯、三菱、大宇、奔驰等等；
- 5、长期收购二手柴油发电机。

柴油机行业投入不足，严重制约了生产工艺水平、规模发展和自主开发能力的提高。现在，我国柴油机技术基础薄弱，整体技术水平落后于国际先进水平10~20年，也落后于国内车用汽油机的发展，还不具备完整的全新柴油机产品和关键零部件的开发能力。许多国外已经普遍采用的技术在我国仍处于研究阶段，有些甚至仍是空白。

柴油发电机中的中冷器是个热交换器，它为压缩后温度较高的空气进行降温，从而提高进气密度和充气量。为了更好的使用、维护发电机组，我们要从三个方便进行日常检测：

1、泄漏测试（图6-28）要检查空-空中冷器或集气管有无裂纹，从空-空中冷器上拆下进气软管和出气软管。不必将空-空中冷器从底盘上拆下。为避免某个堵头在测试中吹落而造成伤害，应将测试堵头上的安全保护链固定好。此项测试不能在没有安全保护链的情况下进行。

在中冷器的出气口上安装一个堵头或帽盖。在中冷器的进气口上安装一个压力表和带有切断阀的可调节压缩空气供气管。向中冷器施加空气压力，直到压力表显示的空气压力稳定在207kPa(30psi)，然后切断向中冷器的供气。如果15s内压降等于或小于34kPa(5psi)，则中冷器功能完好；如果15s内压降大于34kPa(5psi)，则说明有泄漏，需要更换中冷器。

注：空-空中冷器的设计不能保证100%无泄漏。如果15s内压降小于34kPa(5psi)，则不需要更换空-空中冷器。

2、温差测试检查空-空中冷器外部是否堵塞，清除散热片中的杂物。将风扇直连，以免测量结果出错。在靠近进气歧管的空气管道上安装数字式温度计。在空气弗列加滤清器进气口上安装另外一个数字式温度计以测量周围空气温度。进行一次道路测试，让柴油机（陆用发电机组驱动型）全负荷运转，同时保证机组速大于或等于48km/h（30mile/h），记录进气歧管温度和环境空气温度

计算温差：

进气歧管温度—环境空气温度=温差

最大温差为28℃。如果温差大于技术规范，则检查空-空中冷器的散热片上有无污垢或碎屑，必要时清洁。

3、压差测试（图6-29）将水银压力计的一端接到涡轮霍尔塞特涡轮增压器（Holset）压缩机出口弯管的接头上。将水银压力计的另一端接到进气歧管上，让柴油机（陆用发电机组驱动型）以额定转速和额定负载运转，记录压力计的读数。如果压差大于20kPa（152mmHg，6inHg），则检查空-空中冷器和相应的管路是否堵塞。如有必要，则进行清洁或更换。也可以使用两块量程合适的压力表进行此项测试。