

## 福州加厚PVC地胶,荔枝纹地胶,定制PVC地胶,

|      |                             |
|------|-----------------------------|
| 产品名称 | 福州加厚PVC地胶,荔枝纹地胶,定制PVC地胶,    |
| 公司名称 | 河北省达创体育器材有限公司               |
| 价格   | 40.00/平方米                   |
| 规格参数 | 品牌:达创<br>型号:DC-035<br>地址:河北 |
| 公司地址 | 桥西区槐安路260号                  |
| 联系电话 | 17732148724 17732148724     |

## 产品详情

福州加厚耐磨PVC地胶,荔枝纹地胶,定制PVC地胶,轻超。PVC地板只有1.6mm~9mm的厚度,每平米重量仅2~7KG,对于楼体承重和空间节约有着无可比拟的优势,对于旧房翻也可在老地板的基础上进行,具有极大的优势。

耐磨。PVC地板表面有一层特殊处理的耐磨层,充分保证了地面材料的优异的耐磨性能,标准测试结果显示0.55mm厚的耐磨层地面可以在正常情况下使用5年以上,0.7mm厚的耐磨层地面足以使用10年以上。  
加厚耐磨PVC地胶

。PVC地板表层的耐磨层有特殊的性,与普通的地面材料相比,这种地板在粘水的情况下脚感更涩,不容易滑倒。

防火阻燃。PVC地板本身不会燃烧,且质量合格的PVC地板防火指标可达B1级,也就是说防火性能非常出色,仅次于石材。也不会产生致息性的有毒有害气体。

防水防潮。PVC地板由于主要成分是基树脂,所以它不怕水,只要不是长期的被浸泡就不会受损,也不会因为湿度大而发生霉变。  
荔枝纹地胶

### PVC地板与瓷砖、地板的区别

无论是木地板的龙骨位置,还是瓷砖缝隙,都容易因为空洞而滋生细菌。而PVC地板是用水性环保胶,将地板和水泥基层紧密的结合为一个整体,因而阻止了各类细菌的滋生,保护的健康。  
加厚耐磨PVC地胶

木地板、瓷砖都需要使用粘接剂,且在热胀冷缩时易开裂或鼓起。而PVC地板每块之间不用胶水连接,是经过了特殊的处理或梯形斜边处理有效防止了地板的开裂起鼓现象的发生。

木地板、瓷砖在施工时都难免产生灰尘污染,而PVC地板在安装时无任何灰尘,并且铺装工艺简单速度

快。

但PVC等弹性地板，虽然越来越受欢迎，但普及率一直难以提升，就是因为pvc地板对地面的水平和施工时间有很严格的要求。如果你里装修，如果您里想安装pvc地板，就需要先进行自流平的施工，等干了再做基层，再等干了装地板加厚耐磨PVC地胶

PVC地板卷材鼓包问题是当下施工和使用中容易出现的问题，一般人先找大巨龙PVC地板的问题：加厚耐磨PVC地胶

什么情况下可能是PVC地板问题呢？

把完好的PVC地板平铺在平整、光滑、洁净、干燥的地面上(不刮胶);环境温度保持在20 —38 ，空气相对湿度不大于75%;时间24小时以上——地板出什么问题，就是什么问题。

如何查找鼓包原因?一般要找地面基础;辅材选择;施工时的气候、温度;施工流程、细节;使用环节等。

土建方基层防潮没做好;基础地面找平、硬化不合格;基础地面未干透(含水率>3%);自流平鼓包、自流平没干好、自流平起灰严重、胶水不对、施工时温度低(气温低于13 )、施工时湿度大(>75%)、晾胶时间不对、地板排气不到位、刚粘贴就(胶水未固化)、地板下有水渗入等等。