

扬州市安全帽检测 耐穿刺性能检测

产品名称	扬州市安全帽检测 耐穿刺性能检测
公司名称	浙江广分检测技术有限公司
价格	.00/个
规格参数	检测电话:18662248593 检测热线:18662248593 检测咨询:18662248593
公司地址	江苏省昆山市陆家镇星圃路12号智汇新城B区7栋
联系电话	18662248593 18662248593

产品详情

安全帽检测中心无锡北塘劳保用品检测GB 5893.4-1986 耳罩插入损失测量方法苏州检测服务中心仪器别称：安冲击测试仪，安耐冲击试验机，安冲击贯穿试验机，安冲击试验机，安冲击测试架。安冲击测试仪主要用途：专业生产安冲击试验机根据标GB5725-2009《安》研制，主要用于检测安的耐冲击性能，广泛应用于各大质检单位和建筑工程检测单位。安冲击测试仪仪器特征：1、电动提升、释放冲击物，操作方便、可靠。2、配有防护网：高度1米。3、配有大厚度橡胶缓冲垫，能有效降低冲击物的损伤，或采用沙坑缓冲方式，有效降低冲击物的损伤。(可选)4、冲击架配有安全防护装置，以确保操作人员的安全性。安冲击测试仪主要技术指标：1、冲击钢球：直径500mm，质量100kg;或圆柱形沙包：直径550mm，高度900mm，质量120kg。2、冲击高度可调节：距离试验面7米。冲击架总高度11米。GB 7054-1986 胶面防砸安全靴GB 2891.6-1982 过滤式防面具面罩佩戴漏气系数的试验方法(油雾法)LD 46-1993 防寒安全帽

雨天在户外操作电气设备时，绝缘操作杆的绝缘部分应有防雨罩，罩的上口应与绝缘部分紧密结合，无渗漏现象，以便阻断流下的雨水，使其不致形成连续的水流柱而大大降低湿闪电压。

11.雨天使用绝缘操作杆操作室外高压设备时，应穿绝缘靴。

12.绝缘操作杆应每年进行一次工频耐压试验，不合格者严禁使用。LD 34.2-1992 耐酸(碱)手套GB 21148-2007 个体防护装备安全鞋其它劳保用品检测种类：毛巾、披肩帽、人革袖套、人革围腰、耐酸袖套、耐酸围腰、兰布围腰、公路服、厨师服、石棉工作服、围裙、防护太阳伞、消防避火服、全封闭式消防防化服、半封闭式消防防化服、消防员灭火防护服、耐酸碱服、杜邦各式化学防护服、护士帽、护士全棉白大褂、生全棉白大褂、实验服、手术服、鞋套、各式无纺口罩、净化口罩、蓝色清洁大褂工作服、各类布工作服、劳保服装加工、洗涤保洁用品、办公文化用品、清洁布、各式清洁卫生桶等