

QLD-P16户外全彩显示屏

产品名称	QLD-P16户外全彩显示屏
公司名称	安徽启利得照明科技有限公司
价格	11500.00/平方米
规格参数	品牌:启利得 型号:QLD-P16 种类:LED显示屏
公司地址	安徽省合肥市龙门岭路以东馥邦商务广场公寓式商办楼2-818号
联系电话	15056011696

产品详情

品牌	启利得	型号	QLD-P16
种类	LED显示屏	显示颜色	全彩
显示方式	静态显示	像素直径	5 (mm)
像素间距	16 (mm)	模组尺寸	128*256 (mm)
屏幕尺寸	无 (英寸)	亮度	高亮
灰度	256级	像素	2R1B1G
分辨率	3906点/平方米	使用场合	户外

ph16户外全彩屏技术主要技术参数	序号	项目	ph16户外全彩技术指标
像素构成	1	排列形式	
	2	像素管间距	16mm
	3	发光点颜色	2r1g1b
	4	基色组成	红、绿、蓝三基色
	5	物理密度	3906点/m ²
	6	波长	r : λ d(620-630nm) , g : λ d(520-525nm) , b : λ d(465-470nm),整屏波长控制在2.5nm
	7	亮度	r : iv(550-620mcd) , g : iv(1550-1880mcd) , b : iv(400-500mcd)
模组/箱体尺寸	8	模组尺寸	256宽 × 128高(mm)
	9	模组分辨率	16宽 × 8高(点)
	10	大箱体尺寸,大箱体分辨率(可根据客户需求)	1024宽 × 768高(mm) , 64 × 48点
12	箱体重量	55kg/m ²	
13	整屏	屏体厚度	150mm

14		失控点	1/10000
15		单元模组拼接缝	单元板间隙拼接缝大小一致，且 1mm
16		最佳距离	15-50m
17		视角	水平140°，垂直60°
18		表面平整度	最大误差 1mm
19		屏体表面墨色	墨度一致，无反光
20		均匀性	模组亮度均匀，均匀性1：1.3
21		电路板设布局	布局合理，走线规范美观
22		环境温度	-20° ~ 60°
23		相对湿度	25° ~ 95°
24	供电	输入电压 (ac)	220v，± 10%
25		对地漏电电流	< 3ma
26		输入频率	50/60hz
27		输入额定功率	430w/m ²
28		输入最大功率	1050w/m ²
29	控制系统	控制主机操作系统	win2000、xp计算机+控制软件 硬件+播放软件及硬件
30		控制方式	与计算机vga同步（显示器同步）
31		控制系统	dvi显卡 + 全彩控制卡 + 光纤传输
32		输入方式	计算机及其它外设，pal/ntsc/se cam, s- video；vga；rgb；composite video；sdi等.
33	主要技术参 数	led驱动	恒流驱动
35		电脑显示模式	640 × 480,800 × 600,1024 × 768
36		刷新频率	≥ 400hz
37		灰度/颜色	8192级
38		整屏亮度	> 6500cd/m ²
39		亮度等级	100级
40		使用寿命	100000小时以上
41		显示内容	视频dvd、vcd、tv，图像，文字，动画，及其它。
42		连续无故障工作时间	10000小时
43		接口	标准ethemer网络接口，通讯采用rs-422
44		通信介质，控制距离	多模光纤 < 500m，单模光纤传输< 30km，5类线< 100m
45		保护技术	防潮、防尘、防腐、防静电、防雷击，同时具有过流、短路、过压、欠压保护功能
46		防水	ip66
47		软件	通用led视频播放软件