

防水PVC地胶 幼儿园环保地胶 舞蹈教室地板 乒乓球羽毛球场地胶垫

产品名称	防水PVC地胶 幼儿园环保地胶 舞蹈教室地板 乒乓球羽毛球场地胶垫
公司名称	河北达创体育器材有限公司
价格	40.00/平方米
规格参数	品牌:达创 型号:DC-0236 产地:河北
公司地址	桥西区槐安路260号
联系电话	0311-83111974 15613157513

产品详情

PVC地板视觉治愈让身心更舒适

医院给人的感觉往往是冰冷且令人生惧的，打造一个轻松活跃的医疗环境，能消除患者对医院的恐惧，培养其积极乐观的心态，有利于其身体的治疗及恢复。PVC地板花色品种繁多，纹路逼真美观，令地面色彩搭配更具层次。颇具设计感及活力的地板装饰，无形中消除了患者对医院的抵触心理，起到了“视觉治疗”的作用。

PVC地板弹性 让行动更安

医院聚集了患各种病症的人群，其中不乏一些行动不便的患者，易发生摔倒擦伤的事件，故医院在选择地板时，应充分考虑安全防护问题。PVC地板表层具有及高弹性的点，遇水会更涩，不容易滑到，巧妙分散行走压力;当患者摔倒，还能大限度地降低地面对人体的伤害，分散对足部的冲击，保障行走安。

PVC地板持久 让维护更便利

医院对地板的要求非常高，一方面人流量大，地板反复经受磨损，还有一方面原因来自医院病床的滚轮，其对地板伤害较大。只有性高的地板，才符合医院的需求。PVC地板具有优异的性能，内含玻璃纤维加固层，表面还有一层经高科技加工的透明层，确保地板尺寸恒久稳定，保证地板不变形、不损坏。的品质能减少PVC地板打蜡、清理等日常维护频率，降低了地板的维护成本。

PVC地板静音无噪 让环境更优美

除了积极的治疗心态，患者还需要一个安静的疗养环境。在人来人往的医院，降低噪音，营造清静的氛围，有助于患者休养及恢复。

PVC地板有普通地面材料无法比拟的吸音效果，其吸音可达20分贝。在医院装修中选用PVC地板，能减

少噪音烦扰，为患者打造更为舒适、人性化的疗养环境。

PVC地板隔离细菌 让治疗更安心

医院是患者集中的地方，细菌及病毒相对较多，老年人、儿童、孕妇等有基础病的人易被感染。在医院环境建设中，应保障洁净无菌，避免交叉感染。PVC地板表面经过特殊的抗菌处理，具有较强的耐酸碱腐蚀性性能，能有效抑制医院地板表面的细菌和真菌，防止微生物在地板内外繁殖。地板采用注塑钝化工艺，表面无气孔，污垢无法深入内部，杜绝日常污渍的积聚，营造健康无菌的医疗环境。

PVC地板耗散静电 让仪器更无扰

静电是生活中常见的一种电磁现象，不仅会扰乱医疗设备的正常运作，还会引起设备故障或损坏，影响患者的治疗过程及结果，在医院这种对器材稳定要求极高的环境中，防静电的重要性不容小觑。

PVC地板的主体为树脂，经过特殊加工工艺制作而成，PVC粒子界面间形成导静电网络，具有性防静电功能，适用于器材多且重要的医院场所，保障治疗的有效进行。

塑胶地板基层施工要求有哪些?地坪平整度：2米范围内用2米直尺检验，平整度小于2.5mm，大空隙不得超过2.5mm。地坪基本要求：水泥地坪表面不能有起沙现象。地坪硬度：找平层水泥、砂浆体积比应小于1:3.要求用大厂水泥，水泥混凝土强度等级不小于C20.表面硬度不应小于2Mpa。检测地表硬度用锋利的锉子快速切锉地面，无痕迹或槽。(因塑胶地板是采用胶粘剂粘贴于地表所以对地坪硬度要求较高。)地坪表面光滑度：地坪基础表面要光滑平整，要求“抹光收面”。(就是用泥水匠的铁抹子等砂浆层未干时进行收浆、抹光。)

地坪裂缝：地基沉降如有产生缝隙不得超过宽度1.0mm的裂缝。地面密实度：地坪表面不得过于粗糙，不得有过多孔隙，更不能有洞和坑洼，记得地坪表面要保持干净跟整洁。地表湿度：地坪基础含水率小于8%，在施工的时候要记得保持地面干燥跟清洁。地表清洁度：地坪表面保持清洁，不能有油漆、地板蜡、油污、化学涂料等残余物质必须去除方可施工。上墙部位及阴阳角标准：如果塑胶地板上墙，对上墙部位的墙面及阴阳角的要求较高，上墙部位应平整光滑，阴阳角要非常直，用2M直尺检测：墙面及阴阳角的缝隙及弯曲度过能超过1.5mm。(阶梯会议室要求一样)10、距地面10cm高墙面漆应于地板完成施工后进行，不然就很容易形成污染的问题。地坪标高：门底边距地面高度不会因铺贴地板而影响门的开启。无交叉施工：自流平施工期间、塑胶地板粘贴期间应无交叉施工，其他任何工种应保证不对自流平及塑胶地板造成破坏。