

四川德阳中江高分子西式瓦品质卓尔不凡

产品名称	四川德阳中江高分子西式瓦品质卓尔不凡
公司名称	四川尚典建材有限公司
价格	40.00/张
规格参数	品牌:尚典 型号:主瓦 产地:四川成都
公司地址	成都市青羊区太升北路28号19层5号
联系电话	028-62375869 13408471926

产品详情

四川德阳中江高分子西式瓦品质卓尔不凡

且硬化后的表观密度小。4、严禁用于砖砌墙。4、卷材呕吐以绿豆石即粒径3~5mm圆形小豆石，加热至100 左右，趁热将其撒在油毡上面，油毡上预先涂刷厚度为2~3mm的沥青胶，使小豆石一半左右的粒径嵌入沥青胶中，要求铺撒均匀、平整、牢固。6)施工对水份、湿气、温度等性比一般防腐涂料施工要求低，施工条件相对比较宽松。由于考虑集热板和屋顶设计结合，所以橡塑保温要求屋顶的倾角也尽量与此一致。

贵州桐梓枕泉翠谷4A景区旅游五星级大酒店高分子仿古瓦安装工程顺利通过竣工验收

贵州桐梓“枕泉翠谷”4A景区五星级大酒店，是该景区唯一的一处星级大酒店。酒店设计为纯中式徽派建筑风格，雄壮气派，是该景区最亮眼的一道独特风景，酒店业主方对“彰显建筑风格、体现建筑档次及建筑文化元素”的屋面瓦十分挑剔，对屋面瓦的选定采用了投标比选模式进行筛选，并提出了硬性的屋面瓦标准：“与建筑风格匹配的中式仿古琉璃瓦瓦型、施工周期短、防水隔热效果好、无安全隐患、使用寿命长、色泽古朴厚重等标准，

在承建方的邀标下我方参与了竞标，在多达20多个厂家的近10多个品种中业主方直接选中了我方“高分子复合仿古筒瓦”，并将屋面瓦安装施工一同交与我方。

四川德阳中江高分子西式瓦品质卓尔不凡

经过近20天的施工，近6000多平米的屋面瓦安装任务现已圆满竣工，并获得了业主方和监理无可挑剔的竣工验收合格，施工周期比承包方预计的屋面瓦施工时间提前了20多天。业主方及承包方对我公司“高

分子复合仿古瓦”所展现出来的“古朴典雅、厚重大气”的外观装饰效果，以及其横平竖直、牢固严实的结构工艺十分满意，并对我公司专业的技术指导及热诚诚信服务大加赞赏，双方第一次合作圆满愉快，为了表达对我公司产品的高度认可，承建方“贵州建筑工程公司第六建筑公司”欣然将我公司“高分子复合仿古瓦”列入其公司材料采购目录，期望建立持续性的合作关系。

3、粘贴中信珍珠岩保温板 把搅拌均匀的中信珍珠岩粘结剂涂抹在珍珠岩保温板的被粘贴的四周。
、无空腔做法使抗风压性能大大优于聚苯板薄抹灰外墙外保温 胶粉聚苯颗粒粘结找平浆料满粘聚苯板做法屏弃了聚苯板薄抹灰外墙外保温用水泥聚合物条粘或点框粘的做法，整个为无空腔构造，无负风压影响。10、各种外加剂要分别包装堆放，避免混淆和散失。3、面层施工时应尽量避免在太阳暴晒下进行，抹完面层后要及时养护，否则会面层是谁过快，引起杆所裂缝。

高分子复合彩釉瓦特点

与传统瓦的优势：我们的高分子复合彩釉瓦轻质高强，单张面积大安装简便快捷，不用作基层材料，不用作防水材料，不用水泥砂浆粘贴，防水效果好，终身不需要维修，表面光洁亮丽、不失光、不褪色可以保持长久如新。

四川德阳中江高分子西式瓦品质卓尔不凡 耐候：超强的耐候性能，耐高温、抗冻，耐腐蚀。高温在400度以下、低温在-70C度以上，使用寿命可达50年以上，可与建筑物同寿命。比传统烧结瓦更加美观大气，适用于各种建筑屋面。高分子西式瓦四川德阳中江高分子西式瓦品质卓尔不凡 外观：外观美观大气。既具有古建瓦古朴的传统风格、又具有典雅的现代色彩、提升建筑物档次、彰显建筑风格的装饰效果，是一种典型的具有中国文化特色的屋瓦产品。我们的高分子复合彩釉瓦是一种新型的仿古瓦，是古小青瓦、釉面小青瓦的更新换代产品。

高分子西式瓦 重量：我们的产品材质是一种特种工业树脂材料，这种材料本身具有轻质高强的特性，所以与烧结小青瓦及釉面小青瓦相比它的重量轻得多，具体为每平方米重量为20公斤（烧结小青瓦和釉面小青瓦为35公斤），重量的差异可以大大节省屋架及安装运输成本，同时可以大大减轻建筑物的重量，其优势十分明显。 安装干湿挂：安装高分子复合彩釉瓦可采用干挂（即用木材固定），古小青瓦及釉面仿古瓦只能湿贴即用砂浆粘贴，而砂浆又会增加一定的重量。与古小青瓦及釉面瓦相比，高分子瓦在安装环节能大大减轻建筑物的荷载。 高强：可以减少运输以及安装过程中的损耗。重量：高分子复合彩釉瓦规格是700*550*6，每平方米不到3张，每张标准重量6公斤。 古小青瓦重量：古小青瓦或釉面仿古瓦每平方米含盖瓦30张左右、沟瓦40张以上，共计大约35公斤以上。而我们的高分子仿古装饰琉璃瓦每平方米大约18公斤。与古小青瓦及釉面瓦相比，高分子瓦在安装环节能大大减轻建筑物的荷载。 四川德阳中江高分子西式瓦品质卓尔不凡

综合造价：我们的高分子复合彩釉瓦单张面积比古小青瓦大，可以大大节省安装工资（古小青瓦安装每平方米在40元以上，我们的瓦在12元左右）。如果是现浇基层屋面的话，可以减少防水层及找平层，节约粘贴砂浆原料，仅在这3项即可以大约降低造价30元/m²。如果是木结构可以大大节约木料成本，木料用量仅是小青瓦的30%。

四川德阳中江高分子西式瓦品质卓尔不凡

纤维型强材料有开刀丝，无捻粗纱，加捻纱，高硅氧纤维，碳纤维，石棉纤维，尼龙纤维，芳纶纤维。大理石粘接剂无需浸砖，施工快捷；薄层施工、减轻自重；粘结力强、不易空鼓；环保、耐候、耐水性好。从配方结构上分析：涂料颜料体积浓度低，漆膜比较致密低档涂料颜料体积浓度高，漆膜比较多孔。2、喷头距作业面的距离应根据喷涂设备的压力进行，不宜超过1.5m；喷涂时喷头的速度要均匀。八、粘贴面砖使用齿形抹子，粘贴后使用铲把敲实压平。

