

# P型闸门水封安装

产品名称	P型闸门水封安装
公司名称	衡水天鹏橡塑制品有限公司
价格	85.00/米
规格参数	硬度:60绍尔 扯断强度:10MPa 扯断伸长率:300%
公司地址	衡水市桃城区河沿镇种家庄村
联系电话	0318-8078809 18631841680

## 产品详情

闸门水封是水电工程闸门的一个重要组成部分，是保证闸门密闭封水、正常运行的关键部件。闸门水封材料可以根据水头高低和孔口大小等具体条件进行选择，常用的莫过于橡胶闸门水封。橡胶闸门水封又名止水橡皮或者止水橡胶，它的大优点是弹性好，适应变形能力强；结构简单、封水严密可靠；比较经济，安装更换简便耐老化，使用寿命较长。

性能特点：

我公司生产的水闸橡胶密封件是按GB18173.2-2000标准生产的，按截面形状要分为P、L、W、  
、  
、V、U等七个类型。每一类型又可分为若干个组。

水闸橡胶密封件用材料分为两类。

I类闸门水封：天然橡胶或天然橡胶为主的材料。SF6674适用于大型工程闸门；SF6474适用于中、小型工程闸门及伸缩缝。

II类闸门水封：合成橡胶或合成橡胶为主的材料。它适用于水中含有少量酸、碱、油类或海水的工程闸门。

-----

-----

用户及设计单位须知：

- 1、本厂生产的止水橡皮工作面尺寸公差执行国标GB3672.1-2002【橡胶制品的公差】、外观质量执行国标GB/T3090-1997【模压、压出制品外观质量的一般规定】。订货时用户不作附加说明，尺寸公差一律执行以上标准，用户有附加说明时，按用户要求处理。
- 2、本产品目录所列基本尺寸，符合国标GB321-80【优先数和优先系数】中的R5系列。凡带\*号者为非优先系数，但为用户常用规格。
- 3、本目录所列产品仅供设计单位预算时参考，特殊型制品将根据不同材料和难易程度，临时计价，急件或超长件在原产品基础上乘1.15~1.3系数。
- 4、止水橡皮的品种繁多，为了便于用户查索，这次产品型号以类别分类编号，用户收到本目录后，编号一律以本目录为准；
- 5、产品在使用时需接头、接长时，可用冷接或热接；  
  
冷接：接头处断面打毛，用市售胶粘剂涂刷，干后拼压数小时即可；  
  
热接：刻制模具，接头处断面打毛，放入模具，接头处放入同材料的混炼胶，紧固模具，加热至1300C~1700C。具有的压力和时间应视环境条件和胶料而定。自接产品有困难时，可委托我公司派技术人员赴工地指导或代接，费用另计。
- 6、制品材料牌号，均以国家标准所规定为准。
- 7、原产品材料牌号50#类似于国标SF6474，100#类似于国标SF6674，氯丁防水类似于国标SF6574，DR-22、SF2050、SF2270、SF2080适用于高水头材质。

止水橡皮又名水闸橡胶密封件、闸门水封、P型水封，是水电工程、堤坝涵闸、农田水利等防止漏水、渗水、减震、紧团密封等不可缺少的部分。

XJB止水橡皮系参照采用苏联闸门橡胶止水技术规范38-105387及美国哈丁顿橡胶公均技术规范，用天然橡胶与合成橡胶及优质高效配合剂制作而成，具有优良的弹性、耐磨、耐压、抗撕裂及耐热、耐寒、耐老化、耐酸、碱、盐、无机溶剂和各种矿特油、动植物油等性能，使用方便、价格适中，经久耐用。

我厂可生产各种不同型号、规格的制品——不同材质SF6674、SF6474、SF6574(氯丁)OR-22、SF2050、SF2270、SF2080等系列产品。热忱欢迎广大用户使用我公司的国柏 XJB牌水闸橡胶密封件产品。