

# 卷扬式启闭机 卷扬启闭机价格

产品名称	卷扬式启闭机 卷扬启闭机价格
公司名称	冀州区海河启闭机厂
价格	1500.00/套
规格参数	品牌:海河 型号:QPQ 产地:河北
公司地址	衡水市冀州区西王镇高田庄村（经营场所）
联系电话	0318-8835888 15128186609

## 产品详情

河北冀州海河启闭机厂是一家从事水工机械研发、生产、销售一体化服务规模型企业。主销产品启闭机、闸门、螺杆启闭机、卷扬启闭机、液压启闭机、铸铁闸门、钢制闸门、钢坝闸门、不锈钢闸门、拍门、清污机、栏污栅及橡胶止水带。我厂拥有精良的生产设备、雄厚的技术力量、完善的检测手段、健全的质量保证体系、产品结构合理、性能可靠、品种齐全、各项技术指标均达到行业标准。

双吊点2\*5吨卷扬式启闭机,配套电机型号:Y160M-6；功率:4KW。

关于双吊点卷扬式启闭机工作原理卷扬式启闭机由卷扬装置、传动装置、机架等部件组成，通过一台电动机驱动，采用一台三级减速器和一级开放式齿轮减速，驱动卷筒旋转，通过钢丝绳在卷筒上的收放，带动闸门上升或下降。卷扬机上装有闸门开度仪，用来大田水工控制闸门的上、下极限位置，预先位置和通过显示仪现场观看闸门的升降位置。为防止启闭机超负荷运行，在卷筒一端轴承下装有荷载限制器，当启闭荷载达到额定荷载的110%时，荷载限制器发出信号报警并自动切断主回路电源，制动器抱闸，卷扬式启闭机停止工作。

QPQ、QPK安装注意事项：

- 1、安装时底座地基应牢固平整，留有底脚螺丝的位置，启闭机到位后，找平浇灌成型。
- 2、先将钢丝绳绕在平衡轮上，绳长两边均分，通过动滑轮组把钢丝绳绕上去，同时把两端固定在卷筒端部。

卷扬启闭机安装及保养

启闭机调试

- 1、在无荷载的情况下，保证三相电流不平衡不超过正负10%，并测出电流值。
- 2、上下限位的调节：当闸门处于全闭的状态时，将上限压紧上行程开关并固定在螺杆上。当闸门处于全开时，将下限位盘压紧下行程开关并固定在螺杆上。
- 3、启闭机的主令控制器调整，必须保证闸门升降到上、下限位时的误差不超过1cm。
- 4、安装后，一定要作试运行，一作无荷载试验，即让螺杆作两个行程，听其有无异常声响，检测安装是否符合技术要求。二作荷载试验，在额定荷载下，作两个行程，观察螺杆与闸门的运行情况，有无异常现象。确认无误后方可正式运行。

- 1、操作人员必须掌握启闭机的结构、性能与操作方法，并有一定的机械知识，以确保机器的正常运转。
- 2、操作前，对启闭机进行全面检查，各部位润滑情况是否良好，螺栓有无松动。电动启闭时检查电源线路是否接通，开关是否良好。
- 3、电动运转时，操作人员不得离开现场，发现问题立即停机。
- 4、启闭机维修时，必须清除载荷。
- 5、在使用时，需随时由注油孔注入润滑油，要经常保持足够的润滑油，螺杆要定期清除油垢，涂护新油，以防锈蚀。