

重庆建筑打桩用直缝钢管 双面埋弧焊接直缝焊管

产品名称	重庆建筑打桩用直缝钢管 双面埋弧焊接直缝焊管
公司名称	重庆裕润昇物资有限公司
价格	4300.00/吨
规格参数	品牌:正大 规格:规格齐全 电话:18580010399
公司地址	重庆市九龙坡区九龙园区火炬大道裕润昇库房
联系电话	13512359929

产品详情

我公司主要产品有：无缝钢管（热轧、冷拔）；螺旋钢管；直缝钢管；热扩钢管；大口径厚壁钢管；合金钢管；防腐、保温钢管。无缝钢管范围：直径57mm-910mm壁厚2.0mm-26mm；双面埋弧焊螺旋钢管：直径219mm-3600mm壁厚6.0mm-30mm；直缝电阻焊钢管（ERW）：直径21.3mm-457.2mm壁厚1.8mm-14.27mm及直缝双面埋弧焊管：直径310mm-3200mm壁厚6mm-60mm；热扩无缝钢管：直径245mm-920mm壁厚6.0mm-34mm；大口径厚壁钢管：直径351mm-3600mm壁厚26mm-80mm。无缝钢管执行标准：GB/T8162 8163 3087 53106479 9948 5312。螺旋钢管执行标准：GB/T9711.1 9711.2 SY/T5037 5040 APTSPEC 5L。直缝钢管执行标准：GB/T3091 9711 13793 APISpec5L。热扩钢管执行标准：GB/T8162 8163 3091。大口径厚壁钢管执行标准：GB/T3091 3092 14980 13793。合金钢管执行标准：GB3087 5310 6479 9948 SY/T6194API5CT API5L API5B ASTM53M?ASTMA106 ASTMA213/213M DIN17175。

根据客户要求，本公司可承担钢管的单层和双层熔结环氧粉末（FBE）、双层聚乙烯（2PE钢管）和三层聚乙烯（3PE钢管）、双层聚丙烯（2PP）和三层聚丙烯（3PP）、环氧煤沥青防腐涂料管道外防腐工程和IPN8710高分子防腐涂料防腐，水泥砂浆管道内壁防腐等管道内涂层多种防腐结构的管道防腐工程以及直埋式钢套钢岩棉保温、黑/黄皮夹克聚氨酯发泡保温钢管工程，执行DIN30670?30671、SY/T4013 0315标准，被广泛适用于石油、天然气、煤气、水等长输管线和石化企业城市集中供热管网、煤气管网等工程，产品具有强度高、耐压高、安装方便、成本低、使用寿命长等诸多优点，深受用户的好评。