

QYF10-20清淤排污泵

产品名称	QYF10-20清淤排污泵
公司名称	济宁高博机械设备有限公司
价格	1500.00/台
规格参数	品牌:高博 型号:QYF 产地:济宁
公司地址	山东省济宁市高新区工业园
联系电话	0537-3203283 15092668580

产品详情

QYF10-20清淤排污泵随着国家城镇进程的不断加快，农村人口不断向城镇转移，城市面积和人口不断增长，废水量也不断加大。QYF10-20清淤排污泵搅拌结构包括搅拌电机、转轴和搅动板，搅拌电机固定在过滤箱一上，在本实施例中，搅拌电机通过螺栓连接的方式固定在过滤箱一上，搅拌电机的输出轴水平设置，搅拌电机的输出轴穿过过滤箱一侧面和联轴器二的一端相连，联轴器二的另一端和转轴的一端相连，转轴的另一端和搅动板的中部相连，搅动板为圆形板，搅动板上固定有若干搅动杆，在本实施例中，搅动杆为十六个，搅动杆通过螺栓连接的方式固定在搅动板上，水中杂质浓度高呈泥象状，称为污泥。

气动清淤排污泵产品介绍同时，缓震弹簧受压，使支撑垫对工作台进行缓冲支撑，则可以调节潜水排污泵工作时的水位高度，通过平衡球在曲形轨道一或曲形轨道二内滑动，使平衡球始终位于曲形轨道一和曲形轨道二的底部，从而保持工作台的重心，保持工作台稳定，则可以保持潜水排污泵工作时的稳定，该潜水排污泵切割能力高，切割效果好

气动清淤排污泵利用真空负压原理，把煤泥浆料吸入物料罐中，在利用压风把物料排走，其先进的空气动力真空概念使矿用气动清淤排污泵达到国际水平。专门设计为高固体含量物料的抽送，对含煤岩、矿渣、木屑、金属物等固体颗粒的泥浆、煤浆等高浓度浆液有很好的处理效果，非常适应于煤矿泥浆、油基泥浆、混凝土废料、市政污水、铝矿泥、河道疏浚等领域。

气动清淤排污泵主要特点为了防止细长纤维在进水口发生堵塞，技术人员对排污泵的结构做了改进，在排污泵的进水口处加装切割装置，可有效防止污水中的杂质堵塞影响工作

纯气动更安全。空载运行对泵没有任何危害，且性能稳定。能抽排高浓度浆料及松散固料。全不锈钢制作、耐酸防腐，耐磨性好。但是，该潜水排污泵结构简单，不能对潜水排污泵的出水口进行过滤，过滤效果差

气动清淤排污泵产品使用条件

- a) 清淤泵由吸料管进水口潜入水下。
- b) 输送介质温度不超过40 。
- c) 工作环境温度(5~40) 。
- d) 输送介质的PH在4~10范围内。
- e) 含固体颗粒的直径不超过20mm.
- f) 适用气压范围0.60MPa~0.70MPa.

气动清淤排污泵产品优势及特点所述出水口过滤机构包括过滤箱推杆电机二和推动板，过滤箱二具有输入和输出，输入口固定在侧盖上，输出口处固定有过滤网，过滤网外侧设置有流量传感器二，流量传感器二通过连杆二固定在输出口处

过污能力强，可抽送具有流动性高固体含量物料

纯气动产品，无任何电子器件，安全可靠。

机组结构紧凑，设计巧妙，可实现自动运行。

运动部件与物料不接触，无磨损，运行稳定，使用寿命长。

空载或过载对设备无损伤，维护简单。所述的定位销插接在泵座的底板上，所述的压块呈倒形，压块的一端与钢板焊接，另一端与定位销焊接

体积小，重量轻，移动灵活，操作方便，适用范围广泛。

能耗小，节能环保。

QYF10-20清淤排污泵搅拌结构包括搅拌电机、转轴和搅动板，搅拌电机固定在过滤箱一上，在本实施例中，搅拌电机通过螺栓连接的方式固定在过滤箱一上，搅拌电机的输出轴水平设置，搅拌电机的输出轴穿过过滤箱一侧面和联轴器二的一端相连，联轴器二的另一端和转轴的一端相连，转轴的另一端和搅动板的中部相连，搅动板为圆形板，搅动板上固定有若干搅动杆，在本实施例中，搅动杆为十六个，搅动杆通过螺栓连接的方式固定在搅动板上。QYF10-20清淤排污泵这样实现了旋转刀片的安装固定，因为挡肩凹入，所以螺钉位于挡肩形成的安装凹槽内，长纤维杂质不会缠绕在螺钉上。