

ZD6-G转辙机角钢眼

产品名称	ZD6-G转辙机角钢眼
公司名称	济宁高博机械设备有限公司
价格	10000.00/台
规格参数	品牌:高博 型号:ZD6 产地:济宁
公司地址	山东省济宁市高新区工业园
联系电话	0537-3203283 15092668580

产品详情

ZD6-G转辙机角钢眼下面结合附图和具体实施例对本实用新型提供的电动转辙机用整体表示杆进行详细说明。ZD6-G转辙机角钢眼目前国外不同制式的铁路道岔转换设备差别很大。

ZD6-D系列电动转辙机

所述的检查块上与长条形槽左端内端面或与长条孔右端内端面相对的侧面上设有一个插入在弹簧内部的弹簧支撑杆,所述轴承为深沟球轴承

ZD6系列电动转辙机是目前用量最大的转辙机之一，它的用途是改变道岔开通方向，锁闭道岔，反映道岔的位置状态。ZD6系列电动转辙机广泛应用于国家铁路、城市轨道交通、地方铁路，并先后出口蒙古、伊朗、巴基斯坦、尼日利亚等国家。

ZD6系列电动转辙机适用于时速120km/h以下的普通单开道岔和复式交分道岔，根据对道岔的保护方式分为可挤和不可挤型两种；在本实用新型的描述中，需要说明的是，除非另有明确的规定和限定，术语“安装”“相连”“连接”应做广义理解，例如，可以是固定连接，也可以是可拆卸连接，或一体地连接；可以是机械连接，也可以是电连接；可以是直接相连，以下是本实用新型的具体实施例并结合附图，对本实用新型的技术方案作进一步的描述根据对道岔的锁闭方式又可分为单锁闭和双锁闭。它可以单机牵引道岔，也可以通过系列中不同型号转辙机的相互匹配实现双机牵引道岔，从而满足不同道岔的需要。

ZD6系列电动转辙机规格型号及技术参数

有鉴于此，本实用新型旨在提出一种电动转辙机用滚柱式双向逆止器，以保证转辙机转换到位后能够快速平稳安全可靠地停止转动，消除转辙机反弹现象及其带来的隐患

型号：ZD6-A 165/250、ZD6-D 165/350、ZD6-E 190/600、ZD6-F 130/450、ZD6-G 165/600、ZD6-H 165/350、ZD6-J 165/600、ZD6-K 190/350

额定电压：DC 160V

工作电流： 2.0 A

注：其他技术参数详见产品说明

使用个摄像头对应电动转辙机缺口的不同安装形式，安装不方便,表示变压器串接有继电器，继电器的输出连接到转辙机动作终端

ZD6系列电动转辙机外形尺寸

1.地脚安装孔：610mm × 360mm

2.外形尺寸：1100mm × 725mm × 258mm

ZD6-G转辙机角钢眼之后将调整螺母锁母和背母依次螺纹连接在尾杆上位于主表示杆外的端部外表面上,印制板壳体固接在固定支架的底板上。ZD6-G转辙机角钢眼六角头螺栓;第一级减速器;第二级减速器;联轴器;齿轮齿条机构;止挡栓;第一空间,自控温加热电缆是一种可以随温度变化自动调整加热输出功率，具有加热保温与自动控温双重功能的新一代带状恒温加热器，具体结构可参考郑州电缆集团股份有限公司生产的相关电缆，以及该公司的孙文郭艳秋等员工所发表的名为《自控温加热电缆的基本结构和分类》的。