

重庆耐热防腐涂料-重庆耐热防腐漆生产商

产品名称	重庆耐热防腐涂料-重庆耐热防腐漆生产商
公司名称	重庆新贵大漆业有限公司
价格	15.00/公斤
规格参数	品牌:冠牌 保质期:6个月 包装:铁桶
公司地址	重庆市九龙坡区火炬大道99号2幢23-3号(注册地址)
联系电话	023-68696660 13983033203

产品详情

重庆耐热防腐漆_冠牌重庆耐热耐温防腐涂料_重庆科冠生产直销厂【189_8307_2660 谭经理】

耐热防腐漆相关别名：耐高温漆、有机硅耐热漆、有机硅防腐漆、有机硅耐高温油漆、有机硅耐热底漆、有机硅耐高温面漆、有机硅耐高温油漆、有机硅铝粉耐热漆、有机硅漆、锅炉烟囱专用高温漆、耐高温金属漆、有机硅耐高温防腐漆、有机硅耐热涂料、改性耐高温漆、有机硅耐高温防腐涂料。组成：由改性有机硅耐热树脂、耐高温颜料、助剂、溶剂等科学配比均匀搅拌而成。特性：1、自干快，喷涂方便2、附着力强，抗机械冲击能力强3、涂膜具有优良的耐热性和耐候性，分别能经受200—800 高温。4、耐酸耐碱耐腐蚀性能好。用途：适用于高炉、锅炉、焦炉、机动车发动机、汽车、摩托车排气管，烟囱、水泥管道等高温部位的抗高温保护。

技术指标：

项目	指标	项目	
漆膜外观	平整光滑 漆膜坚硬	冲击强度, kg·cm	50
粘度(涂-4杯) s	20-40	固含量	65%
干燥时间h (25) , h	表干 1 实干 24	附着力级 光泽	2 半光或无光

施工参考：表面处理：采用喷砂处理，达Sa2.5级。施工方法：刷涂、空气喷涂、无气喷涂。建议涂装道数：涂装二道。涂装要求：1、理论用量：120g/m²。2、干膜厚度：约20 μm。3、重涂时间：24小时/25 以下，12小时/25 以上。储存期：12个月，超过贮存期的涂料，经检验合格后仍可使用。安全措施：1、本品属易燃品，应远离火源、热源。