重庆耐热防腐涂料-重庆耐热防腐漆生产商

产品名称	重庆耐热防腐涂料-重庆耐热防腐漆生产商	
公司名称	重庆新贵大漆业有限公司	
价格	15.00/公斤	
规格参数	品牌:冠牌 保质期:6个月 包装:铁桶	
公司地址	重庆市九龙坡区火炬大道99号2幢23-3号(注册 地址)	
联系电话	023-68696660 13983033203	

产品详情

重庆耐热防腐漆 冠牌重庆耐热耐温防腐涂料 重庆科冠生产直销厂【189 8307 2660 谭经理】

耐热防腐漆相关别名:耐高温漆、有机硅耐热漆、有机硅防腐漆、有机硅耐高温油漆、有机硅耐热底漆、有机硅耐高温面漆、有机硅耐高温油漆、有机硅铝粉耐热漆、有机硅漆、锅炉烟囱专用高温漆、耐高温金属漆、有机硅耐高温防腐漆、有机硅耐热涂料、改性耐高温漆、有机硅耐高温防腐涂料。组成:由改性有机硅耐热树脂、耐高温颜料、助剂、溶剂等科学配比均匀搅拌而成。特性:1、自干快,喷涂方便2、附着力强,抗机械冲击能力强3、涂膜具有优良的耐热性和耐候性,分别能经受200 —800 高温。4、耐酸耐碱耐腐蚀性能好。用途:适用于高炉、锅炉、焦炉、机动车发动机、汽车、摩托车排气管,烟囱、水泥管道等高温部位的抗高温保护。

技术指标:

项目	指标	项目	_
漆膜外观	半整光滑	冲击强度 , kg · cm	50
	漆膜坚硬		
粘度(涂-4朴)s	20-40	固含量	65%
干燥时间h	表干 1	附着力 级	2
(25), h	实干 24	光泽	半光或无光

施工参考:表面处理:采用喷砂处理,达Sa2.5级。施工方法:刷涂、空气喷涂、无气喷涂。建议涂装道数:涂装二道。涂装要求:1、理论用量:120g/㎡。2、干膜厚度:约20μm。3、重涂时间:24小时/25以下,12小时/25以上。储存期:12个月,超过贮存期的涂料,经检验合格后仍可使用。安全措施:1、本品属易燃品,应远离火源、热源。