

红色800*20地铁钢支撑价格 沧州华广管道装备有限公司

产品名称	红色800*20地铁钢支撑价格 沧州华广管道装备有限公司
公司名称	沧州华广管道装备有限公司
价格	4550.00/吨
规格参数	品牌:华广 型号:800 产地:沧州
公司地址	盐山县五里窑鹏飞机械西100米
联系电话	15230793666

产品详情

地铁钢支撑、地铁钢围檩施工技术要求

型钢原材料质量必须达到规范要求，弯曲变形的型钢不得用于工程中，钢围檩、钢支撑规格必须符合设计要求，不得擅自修改尺寸，如有修改，必须及时与设计单位联系，并征得设计的同意方能施工；原材料必须在外场根据图纸尺寸配好料，在施工现场进行拼装。

2、抽槽挖土宽度必须以方便施工操作为原则，待挖土至设计标高时，根据围檩、支撑布置图定出轴线位置、标高控制线。

3、根据设计要求和轴线、标高位置，在钢板桩上焊接围檩托架(牛腿)。

4、钢支撑安装按先短后长的顺序进行，每根支撑在全长范围内的弯曲不得超过15mm。

5、钢围檩、地铁钢支撑、钢牛腿采用电焊连接，接缝处必须四面增加厚度不小于10mm的钢板，焊接时必须严格遵守焊接规范，焊缝达到设计要求，无夹渣、气孔、裂缝、咬边、不焊透等焊接缺陷。

加快土方挖运速度。在软地基深基坑施工时采用钢筋混凝土支撑，由于它的跨度大，尤其是采用圆环拱形钢筋混凝土内支撑形式，基坑内的平面形成大面积无支撑的空旷，空旷面积可达到整个基坑面积的65%~75%，形成开阔的工作面，满足挖土机械回转半径的要求，有利于多台大型挖土机械自如运转作业，在基坑内可以留坡道让运土车直接驶入基坑装土，并采用逐层开挖或留岛形式开挖，这样，后剩余小量土方用吊土机吊起即可。挖土速度可以提高三倍以上，达到缩短土方施工工期的目的，同时有利于基坑挡土结构变形的时效控制和缩短基坑内的降水时间，保证邻近建筑物的安全。

钢管内支撑：

优点：自重轻，利于施工。造价低，可回收利用，保护环境。缺点：刚度小，易失稳，需要竖向水

平支撑。

沧州华广管道装备有限公司，主营地铁钢支撑、钢围檩、活络端等系列产品，我们拥有多年积累的丰富经验和合作条件。

本公司恪守“诚信、敬业、务实、创新”的精神，奉行“以诚待客、以优取胜”的经营理念，坚持以科技促进步、以质量求生存的发展战略，竭尽全力以低成本的价格，提供优质的产品，使企业在激烈的市场竞争中日益发展壮大。公司立足天津，面向竭诚为客户提供优质的产品。以优质服务满足顾客要求为已任的经营理念，全方位满足新老客户的需求，为地铁事业的发展而努力贡献。

钢支撑租赁，地铁专用钢支撑的如何选择？

1.性

“的才是好的”这是一条亘古不变的真理，评价其产品好不好，首先要看其厂家够不够。的公司更能确保生产过程安全、高效。

2.适用性

地铁钢支撑千千万，但不是所有的都符合自己的实际厂况。不同的土地状况，不同的产品性能，对地铁专用钢支撑的要求是不一样的。所以，在型号选择、零部件搭配等方面必须从自己的实际状况出发。只有做到这一点，才会让今后的生产事半功倍，彻底摆脱后顾之忧。我厂针对这一情况，特别提出可由客户定制的生产模式，针对每一位客户的现实情况量身为其打造专属的设备，还定期派遣技术人员采集各项指标、参数，帮客户保养和维护设备。