

硅藻泥纳米调温内墙面漆

产品名称	硅藻泥纳米调温内墙面漆
公司名称	广州市睿扬环保科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	广州市荔湾区新虹街38号904房（仅限办公用途）（注册地址）
联系电话	13610206979

产品详情

产品说明：

本产品具有优异的隔热保温、节能减排、防蚊抗菌、低VOC、防霉抗藻及施工方便等特点，漆膜干燥后，纳米隔热材料具有吸收储存室内多余的冷能量，能自行调节室内气温，使室内环境始终保持居住的最佳状态。此外，使用寿命年限长达十年以上，能够起到很好的保护与装饰效果。

产品介绍

产品参数：

颜色：白色（可调色）

光泽：平光

黏度：90-110KU（23度）UNE48076

PH:7.0-9.0(23度)UNE-ENIS0787-9

理论涂布率：10-14M/L(一层)

建议涂刷厚度：90-125微米湿膜厚；42-59微米干膜厚（每层涂层）建议涂刷2层

干燥时间：30-120分钟 UNE48301

重涂时间：4-6小时

溶剂类型：水

加水：5%-15%

包装规格：5升

未开封状态,5 -35 室内环境下可储存三年。

产品特点：

节能减排、防蚊抗菌、生物科技、去除异味、净化空气、防潮防霉。

应用范围：

适用于各种住宅、酒店、办公楼等建筑物内墙装饰，包括砖墙、批灰墙面、混凝土和石膏板墙，同时适用于旧内墙的修复装饰。

使用说明：

使用方式：涂刷、滚涂或喷涂

稀释剂和清洗剂：水

涂层表面必须保持干燥，无灰尘、锈渍、油渍等，涂刷之前需正确涂刷底漆。

若需要调色，可加入水性着色剂或通用着色剂，最多5%。