

# 混凝土伸缩缝埋入式651止水带

产品名称	混凝土伸缩缝埋入式651止水带
公司名称	衡水腾达橡塑有限公司
价格	35.00/米
规格参数	
公司地址	衡水北方工业开发区88号
联系电话	0318-2213821 15031855056

## 产品详情

中埋式橡胶止水带作用与基本概念背贴式橡胶止水带一样，它是应用橡胶材料的高弹性，在各式各样荷载下导致弹性变形，从而具备坚固密闭性，有效地防止建筑构造的渗漏，漏水并具备减震缓冲作用。在许多建筑项目工程建筑设计规划中，土建施工、土和水结构正中间全是有一定的伸缩节要求，共存有防水抗震等级等难点，因此采用和安装橡胶止水带是有效地解决以上众多难点的方法。本产品重要用于混凝土现浇楼板时建在变形缝及建筑伸缩缝内，与混凝土结构变为一体的地基工程、地下机器设备、隧道工程施工导流洞、试压渡槽、挡河堤等，确保工程建设的使用寿命。

中埋式橡胶止水带采用我国国家标准GB18173.2-2000《高分子防水材料止水带》组织生产加工的。因此我们可以按顾客要求生产加工各种形状、规格型号的橡胶止水带，除此之外还为不一样建筑项目、不一样部位的务必必备十字型，丁字形、坡度型和内外转角型产品，可可用一切方案设计要求。在止水带产品在运输时，应避免太阳光直射，勿与热源、原料油及伤害溶剂碰触。产品产量应取直置放，勿加重压。存放场所保持-10 - 30 ，空气相对湿度在40% - 80%。止水带主要用途：应用于地下房屋建筑、河堤、调节池、室内游泳馆、坡屋面以及其他建筑工程化合物和房屋建筑的建筑伸缩缝防水。