

光照培养箱LRH-250-G

产品名称	光照培养箱LRH-250-G
公司名称	上海馨祺化工有限公司
价格	11000.00/台
规格参数	品牌:ZHUJIANG 型号:LRH-250-G
公司地址	中国 浙江 义乌办事处
联系电话	86-57985390469 13615894780

产品详情

品牌	ZHUJIANG	型号	LRH-250-G
产品适用范围	应用于植物的发芽、育苗；组织、微生物的培养；药物、木材、建材的有效性及老化试验		

1、适用范围及主要用途

智能型光照培养箱是具有恒温、光照和自动调节不同设定温度和光照度功能的高精度冷热恒温设备，是生物遗传工程、医学、林业、环境科学、畜牧、水产等生产和科研部门的理想之选。

广泛应用于植物的发芽、育苗；组织、微生物的培养；药物、木材、建材的有效性及老化试验；昆虫、小动物的饲养及其它用途的恒温、光照试验。

2、产品特点

∅ 有自主知识产权的智能培养箱控制电路，大屏幕彩色显示屏，同时显示时钟、温度，动态图标直观指示培养箱运行状况。∅ 安全可靠：双重限温(±4 及上限70)保护。∅ 环保节能：保温层采用硬质聚氨酯整体灌注，牢固耐用，高效节能。∅ 自诊断功能：故障自动诊断，故障代码直观指示。∅ 预留rs485接口：方便以后计算机通信或自动打印记录温度历史数据或曲线，以便查阅、存档。∅ 时钟显示和定时功能：便于观察培养时间,可设置0-9999分钟的定时时间。∅ 八级光照：每天24时段可编程控制（也可简单设置成每天一、二、三段，操作更简单）。

3、主要技术参数

型号	lrh-250-g
容积(l)	250

温度控制范围()	5 ~ 65
温度分辨率()	0.1
温度波动度()	± 0.6
温度均匀度()	± 1.2
光照度(普光/强光, 单位lx)	0 ~ 8000lx或0 ~ 10000lx
制冷剂	r134a
功率(普光/强光,单位 : w)	600w / 720w
电源电压	220vac 50hz
内箱尺寸(cm)	50 × 40 × 103
外箱尺寸(cm)	82 × 66 × 154
其它	聚氨酯整体发泡、镜面不锈钢内胆

其它可选配置：

∅ usb数据接口，直接存在u盘的excel数据表格，以便查阅、存档；∅ 针式盘装或台式数据打印机，热敏盘装或台式数据打印机，以便查阅、存档；∅ 补新风功能，自动补充新风,更有利于植物生长；∅ 电源电压过压、欠压保护，电源电压自动检测报警，自动保护压缩机，使压缩机寿命更长（适用于偏远实验室的）；∅ co2变送器、co2显示控制仪 ∅ 手持式co2检测仪:进口(0-5000ppm) ∅ ∅ 微量氧分析仪（0-1000ppm）

lrh-250gsbi、lrh-300gsi、lrh-400gsi、lrh-550gsi、lrh-800gsi 可以定制控制范围: -5 ~ 55