

耐酸砖|耐酸胶泥厂家 河南防腐耐酸砖施工L

产品名称	耐酸砖 耐酸胶泥厂家 河南防腐耐酸砖施工L
公司名称	河南众光生态新材料有限公司
价格	27.00/块
规格参数	品牌:众光 产地:河南 型号:60015
公司地址	焦作市修武县七贤镇王庄村
联系电话	0391-7177777 13462460240

产品详情

一般来讲，我们常说的耐酸砖分为是耐酸陶土砖和耐酸瓷砖两种。耐酸陶土砖是耐高温但其致密性和平整性能较差，常用在烟囱内衬等高温防腐环境中使用；耐酸瓷砖属于陶瓷砖的一种，主要是依靠石英、粘土等石材原料经过高温烧结释放出二氧化硅起到对抗酸碱的作用。在规格尺寸上来说，耐酸陶砖属于砌块砖，耐酸瓷砖属于板型砖，因此，耐酸瓷砖的规格尺寸较多，使用环境的限制性也比较小。此外，耐酸瓷砖的致密性良好能够抗击较大的压力，因此，在地面墙面铺贴施工都是可以的。所以，在市场上耐酸瓷砖的使用人数远高于耐酸陶砖的使用人数

焦作众光耐酸瓷砖的销量之所以那么高，和其本身的产品优势有密切的关系，耐酸瓷砖具有耐腐蚀抗酸碱吸水率低不易氧化多种优势，因此其在食品、化工、电力、冶金、食品、造纸、服装、纺织、化肥等行业中都会用到。耐酸瓷砖**的另一个重要原因和耐酸砖物美价廉有很大的关系，其价格在同类型产品中偏低，但质量不差使用寿命长，总体上的性价比远优于其他产品，可以适用于各种沟、槽、反应塔、冷却塔、池壁、地面、墙面等地方。

众光牌耐酸瓷板耐酸砖的常用规格尺寸(单位mm)：

300*300*30 300*300*20 300*300*15 200*200*15 200*200*20 200*200*30

150*150*15 150*150*20 150*150*30 230*113*15 230*113*20 230*113*30

230*113*65 150*75*15 150*75*20 150*75*30 200*200*25 400*400*20 600*60015/20

焦作众光耐酸砖衬砌操作时的步骤介绍：

1.耐酸砖在衬砌操作时，施工人员要一手托着砖体，另一只手用灰刀挖取适量的耐酸胶泥对耐酸砖背面进行一层胶泥打底，使耐酸胶泥能够均匀的贴在砖体表面。继而再用灰刀挖取胶泥重新对砖体背面进行

涂抹，厚度控制在5-6mm（耐酸砖板）或7-8mm（耐酸砖），同时将需要和已经砌完砖板侧面也涂抹上胶泥。

2.使用胶泥对耐酸砖砌筑时，要注意砖体基本上带平带齐，但中间部分的胶泥应该略厚一些，这样方便耐酸砖像四周挤出胶泥是胶层饱满。相反，若中间部分的胶泥略薄会造成胶层不饱满出现空洞的线性。

3.抹完胶泥厚，要找到正确的位置将带胶泥的耐酸砖从相邻砖板1cm左右地方像预定位置进行推压。推压时用力要均匀，程度以胶泥能从四边挤出些许为宜。

4.连续衬砌时，必须考虑在衬上圈砖板的同时，下圈砖板是否会发生移动。衬砌的高度以能保证下圈砖板以及胶泥层不发生位置移动为准