新韶光加热管 304不锈钢暖气片单头加热管

产品名称	新韶光加热管 304不锈钢暖气片单头加热管
公司名称	湖南新韶光电器有限公司
价格	25.00/根
规格参数	品牌:nsg新韶光 型号:暖气片单头加热管 产地:湖南湘潭
公司地址	湖南韶山市韶山高新区
联系电话	073155681836 13397496904

产品详情

产品介绍：

单头电加热管，或称单端电热管，是由一头出线的电加热元件。它具有良好的绝缘性能，用导热系数较高的高纯氧化镁作填充料，该产品固有功率大，热效性高，散热快等特点。

应用领域：

适用于土暖气片设备内部替换的加热元件，常规产品为液态加热型，不支持脱水干烧、不具备自动断电功能。

注意事项：

1、安装前先试用万用表对加热管是否通电进行测量，正常通电在进行下一步安装。加热管需采取正确的接线方式、错误的接线会导致发热缓慢和烧坏加热管。接线后确保螺丝拧紧，预防引起损坏

2、单头电热管的存放位置必须保持干燥和适当的绝缘电阻，如果使用时发现电热管的存放环境绝缘电阻过小，可以低电压通电予以恢复后再行使用。电热管在使用前应有适当固定，接线的部分要放在保温层的外面，并避免接触腐蚀性**性介质和水。

3、单头电热管用于空气加热时，要注意电热管的均匀排列，这样做的好处是保证电热管有比较充分和均匀的散热空间，并尽可能的保证了空气的流动性，提高电热管的加热效率。

4、单头电热管内部的间隙内填充有氧化镁砂，在电热管出线端的氧化镁砂容易因为杂质和水分的渗入而受到污染，因此要在操作时注意电热管出线端的状态，避免因此造成的漏电事故，所以操作人员在使用单头电加热管时，一定要遵守操作说明，如有疑问，一定要打电话咨询相关人员。