

全自动定量注油机

产品名称	全自动定量注油机
公司名称	重庆华博过滤设备制造有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	重庆市巴南区鱼洞新一村1号27幢
联系电话	13696498658

产品详情

全自动定量注油机

- 1、真空注油机按用户要求及其行业相关标准设计、制造、安装、调试与验收。
- 2、真空注油机具有真空净化处理变压器油,能快速、高效去除油中水分、机械杂质和气体过滤功能。
- 3、真空注油机具有4档补油速度(0.5 L/min、1.0 L/min、1.5 L/min、2.0 L/min),实现根据互感器结构形式、电压等级、环境温度、取油样口结构、互感器投运时间、互感器高度、是否停电补油等因素进行补油速度设置。
- 4、注油机具有无级变速循环排气功能,并通过注油机自带的单片机自动控制循环速度和压力,实现快速排气功能。
- 5、注油机应具有自动抽真空及系统真空度自动保持功能,以满足互感器在不停电情况下实现无气泡补油要求,防止出现假油位和补油时随油流带入的气泡影响油的绝缘强度。
- 6、注油机配有全透明过渡接头,便于工作人员在对互感器进行现场补油时观察补油状况,以满足互感器现场安全补油的要求。
- 7、注油机具有油压超压保护功能,当补油油压超出预先设定压力值时,注油机自动停止工作,实现对工作人员、互感器和注油机自身的智能保护。

- 8、注油机具有油过滤功能,具有高精度滤油性能,所配置的滤芯能滤除油中的直径1 um以上的微量杂质和水份 , 以确保补充进互感器的绝缘油的耐压水平和水分含量满足规程要求。
- 9、注油机具有放油功能,实现在需要更换绝缘油时快速、彻底地放油。
- 10、注油机具有在带电情况下对其进行定量定速补油的功能,且无气泡产生。
- 11、系统及管路密封无泄漏,密封圈及滤芯与变压器油相容性试验合格;
- 12、主要配置有小型真空泵、真空脱气脱水分离装置(约10L)、液位平衡自动控制装置、微型注油泵、精密过滤系统、PLC自动控制系统等,核心配件为进口产品,具有动作准确可靠、稳定、安全的性能;且使用与维护保养简单方便。
- 13、整机结构合理,体积小 , 质量轻(52KG左右) ,便于携带。
- 14、为保证油品的清洁度及安全性,整机管道、罐体等均采用不锈钢(304)材质。