

# 沈阳铸铁闸门木板闸门1平方

产品名称	沈阳铸铁闸门木板闸门1平方
公司名称	冀州区海河启闭机厂
价格	600.00/套
规格参数	品牌:海河 型号:PZM 产地:河北
公司地址	衡水市冀州区西王镇高田庄村（经营场所）
联系电话	0318-8835888 15128186609

## 产品详情

### 铸铁闸门的日常运用与养护

F期在止水面上抹黄油，以保证启闭时闸板与闸框的止水分离面润滑。闸门关闭时在距底面100mm处，将闸门暂停1分钟，应用门底激流冲底槽内的杂物后再将闸门关闭。

PGZ铸铁拱形闸门是以铸铁为原料制作的，具有耐腐蚀，止水密封好，安装简单，使用寿命厂等特点。

机闸一体闸门巧妙地将闸门与启闭机联为一体，用来关闭和开启水利工程过水孔口的活动结构，无需设定启闭机平台，安装方便。广泛用于农田灌溉、水产养殖、农业经济开发区、污水处理厂、水利发电站、水库，是防洪、抗旱、蓄水、发电、通航、过木及排除泥沙、冰块和其他漂浮物等进水、退水工程的专用设备、山区、平原、无发电地区均可使用。机闸一体式钢闸门门叶、门框由型钢制造，以优质的钢板为基材，采用橡胶止水、防腐方式为表面进行喷砂除锈及热喷锌或防锈涂料，产品可根据用户要求生产加工。

叠梁闸门依靠自身重量和橡胶止水带达到止水目的。一般由多于两块闸板叠合而成。在下闸或开闸时，一块一块放入或一块一块取出，使用频率较低，但整体轻便、不易变形，即使闲置较长时间后再使用，仍可保证止水效果好，不漏水、其寿命较长。每块闸板上还设有两个拉环，便于放下或取出。叠梁闸门的闸槽用钢板折成槽形，与渠道上预埋钢板焊接安装。依靠叠梁闸上设置的弹簧和水压的作用，止水橡胶受压后与闸槽紧密贴合，止水效果良好。

水电站弧形钢闸门结构组成:其支臂的支承铰位于圆心，启闭时闸门绕支承铰转动。弧形闸门由转动门体、埋设构件及启闭设备三部分组成。弧形闸门不设门槽，启闭力较小，水力学条件好，用于各种类型的水道上作为工作闸门运行。

铸铁闸门有以下特点：

布置简单，结构紧凑，节省空间；运行维护简单，减少运行费用，但铸铁闸门的造价比钢闸门略高一些。耐腐蚀性强。门体和门框的材料采用铸铁，止水面镶铜合金或不锈钢等耐腐蚀材料，防腐能力强，特别适用于污水或海水环境中。有特殊要求的地方还可以采用镍铬合金铸铁等耐腐蚀性更强的材料。铸铁闸门的止水副采用整体加工，止水效果好，金属止水使用寿命长。

水利机械厂行业中将启闭机闸门产品的分类方法：

现在各种规格和用途的启闭机产品正广泛用于排灌、水电站、河道、水库、环境保护、污水处理、水产养殖等水利工程。