

# 铸铁闸门厂家相平面平板铸铁闸门价格厂家山西高压铸铁闸门价格

产品名称	铸铁闸门厂家相平面平板铸铁闸门价格厂家山西高压铸铁闸门价格
公司名称	冀州区海河启闭机厂
价格	600.00/套
规格参数	品牌:海河 型号:PZM 产地:河北
公司地址	衡水市冀州区西王镇高田庄村（经营场所）
联系电话	0318-8835888 15128186609

## 产品详情

闸门用于关闭和开放泄（放）水通道的控制设施。水工建筑物的重要组成部分，可用以拦截水流，控制水位、调节流量、排放泥沙和飘浮物等。

（1）按制作材料划分。主要有木质闸门、木面板钢构架闸门、铸铁闸门、钢筋混凝土闸门以及钢闸门。

（2）按闸门门顶与水平面相对位置划分。主要有露顶式闸门和潜没式闸门。

（3）按工作性质划分。主要有工作闸门、事故闸门和检修闸门。

（4）按闸门启闭方法划分。主要有用机械操作启闭的闸门和利用水位涨落时闸门所受水压力的变化控制启闭的水力自动闸门。

（5）按门叶不同的支承形式划分。主要由定轮支承闸门、铰支承闸门、滑道支承的闸门、链轮闸门、串辊闸门、圆辊闸门等。

1.广泛应用于水利水电、市政建设、给水排水、水产养殖、农用水利建设等工程。

2. 闸门结构合理，便于安装，操作简便灵活，便于管理。
3. 防腐能力强，可在PH=6-8的流体酸碱中使用。
4. 止水效果好；正常渗水量 $L \leq 0.07L / m \cdot s$ 。
5. 按闸门的结构形式分为：PZ型平面平板门和PGZ型平面拱形门,又可分为整体式和组装式两种。
6. 规格齐全从 $0.2 \times 0.2—6.5 \times 6.5m$ ( $6.5 \times 6.5m$ 米\*水头号为 $6.5m$ 米)；出水口 $J=3m$ 时，为双吊点闸门。
7. 该系列闸门主要适用与正向受压止水，根据用户需要可制造反向止水闸门。
8. 在结构上采用机加工硬止水，较大闸门底封水亦可采用橡胶封水。
9. 根据用户要求，可采用镶铜或镶不锈钢止水。
10. 该闸门正常使用水头1-6米，还可承受一定的反向水头，为满足用户要求，可制造高水头闸门。
11. 闸门安装用整体安装，二期浇注，将闸板与闸框的封水间隙调到 $0.3mm$ 以下，方可进行二期浇注。
12. 在浇注混凝土时，流进闸板、闸框、斜铁、挡板间隙中的灰浆必须\*\*\*，防止灰浆凝固后影响闸门启闭。
13. 闸门上下框设有固定块，可防止闸板在运输吊装等过程中滑出，安装凝固后(使用前)应先卸掉上闸框的固定块和下框紧回螺栓，方可启动。
14. 铁铸闸门启闭时，应注意闸板的上下板限位置，以免损坏闸门或启闭机。

#### 一、铸铁闸门总体结构:

闸门按结构分为：1、SFZ型；2、SYZ型；3、AYZ型；4、SSYZ型；

#### 二、供货分散程度:

- 1、SYZ、SFZ型当闸门通径  $1200$  或  $1000 \times 1000$  时,闸门为整体供货。
- 2、SYZ、SFZ型当闸门通径  $> 1200$  或  $> 1000 \times 1000$  时,除导轨外为整体供货。
- 3、AYZ型为整体供货。
- 4、配套启闭机、丝杆以及轴导架等合理包装后供货。

铸铁镶铜圆闸门是我国积极吸收国内外先进结构和工艺，而进行改进的一种给排水及污水处理的理想设备。圆闸门的制造加工符合建设部CJ/T300-1992标准和美国AWWA标准。广泛应用于市政、石油、化工、电站、冶金、煤炭、轻工、食品、制药、水利、污水处理等给排水工程中。对公称压力为 $0.1MPa$ 以下的用在管道口合交汇窖井、泥沙池、污水渠道、原站井水口、清水池等地方，用以截止、疏通水流或调节水位。并可与手动、电动、液动启闭机组合配套使用，实现现场操作或远距离集中控制，还可与微机

联动控制。

产品型号：ZMQY,SYZ

产品规格：DN200-DN3000

结构形式：明杆式、双向承压式

安装形式：墙靠式、法兰式

驱动方式：手轮式、手摇式、手电两用启闭机

适用介质：污水、海水、清水

产品用途：本产品广泛用于城市给水排水、冶金、石油、化工、灌溉，电力、纺织等行业水处理构筑物上，以实现流量和液面水位控制是给排水和污水处理的重要设备。主要安装于管道口和交汇窰井，沉沙池、沉淀池、引水渠、泵站进水口等处。

产品结构：

铸铁镶铜圆闸门主要由闸座、闸板、镶铜密封件、调节楔块，以及提升部分组成，其结构设计合理、密封性能好、防腐蚀性能强、使用寿命长、安装方便、启闭灵便，其结构型式有方形、矩形、圆形、启闭形式可手动亦可电动铸铁镶铜圆闸门产品概述：

铸铁镶铜圆闸门是我国积极吸收国内外先进结构和工艺，而进行改进的一种给排水及污水处理的理想设备。广泛应用于市政、石油、化工、电站、冶金、煤炭、轻工、食品、制药、水利、污水处理等给排水工程中。对公称压力为0.1mpa以下的用在管道口合交汇窰井、泥沙池、污水渠道、原站井水口、清水池等地方，用以截止、疏通水流或调节水位。并可与手动、电动、液动启闭机组合配套使用，实现现场操作或远距离集中控制，还可与微机联动控制。

铸铁镶铜圆闸门结构特点：

铸铁镶铜闸门根据外形结构分为铸铁镶铜圆闸门和铸铁镶铜方闸门，铸铁镶铜圆闸门由门框、闸板、导轨、密封条、可调整密封机构等部件组成。具有结构简单，密封性能好，耐磨性强，操作简单，安装方便，使用寿命长，规格齐全，适用性广等特点，可根据客户需要选配手动启闭机或手电两用启闭机。

铸铁镶铜圆闸门使用与保养

- 1.使用手动启闭机开启、关闭闸门时，用力应均匀，切勿用力过猛，以防损坏定位装置。
- 2.使用手电两用启闭机启闭闸门时应注意到：a、用电动启闭机时应检查手摇柄是否脱离转轴，以免在启动是碰伤人员。b、用手动启闭机时，应切断电源，将摇柄插入孔内摇动（或将电动装置上的电动标记切入到手动标志上去）。c、每2-3个月对启闭机轴承、传动螺杆、螺母等加注1-2次润滑液，大保养时，应给轴承部分注满黄油。d、每年需对闸门作一次尤其、防腐处理。