

杭州市80型桥梁伸缩缝胶条

产品名称	杭州市80型桥梁伸缩缝胶条
公司名称	衡水大鹏橡塑制品有限公司
价格	22.00/米
规格参数	品牌:天鹏 产地:河北 扯断伸长率:380%
公司地址	衡水市桃城区河沿镇种家庄村
联系电话	0318-8078809 18631841680

产品详情

通过位移控制桥梁纵、横位移和梁端翘曲转角，支承和位移控制效果受温度影响。F型桥梁伸缩缝由中梁、边梁、橡胶及相应的外局封闭箱形结构组成，用作桥梁和立交桥的承载基础局件。桥梁伸缩缝按设计要求全局组装好后，由生产厂家或用户运往施工现场。如其长度超过运输允许限度或由于其他原因不能整体运输时，可以采用拆分的方法运输。桥梁伸缩缝运抵施工现场后，其存放地点应尽量接近安装位置，并放置在少高于地面30cm的支撑物上。同样优良的桥梁伸缩缝，不同的安装质量，使用效果和耐久性会有明显差别。这在我们调查研究中反映出的问题充分说明了伸缩缝装置施工安装质量是保证伸缩缝装置使用效果好坏的后一个关键环节。为协调自然因素引起的桥梁端局的转动和纵向位移。

邻里之间大多都是和睦相处，互帮互助，不是亲人，胜似亲人，但是也有极少数的人因为一些鸡毛蒜皮的小事，就会争得面红耳赤，但是到了大事上吧，似乎又像啥也没发生过一样，亲如一家。特别是对方有困难或者遇到比较大的麻烦的时候，都会挺身而出，都会毫不犹豫的伸出援手之手，这是多么的难能可贵啊！这就彰显了农民的淳朴和善良，也许这就是我们常说的善根吧，即，我本善良。

桥梁伸缩缝胶条优点及安装方法；

- 1、对于已经损坏或老化的胶条，悉数更换为新的防水胶条，而且需求养护单位及时的清理伸缩缝的间隙，也就是胶条上方的杂物，进步橡胶条的使用寿命。

- 2、经过养生、（钢纤维）混凝土到达规划强度的50%今后，方可装置橡胶条。装置前应将缝内的泡沫板、纤维板悉数掏洁净，避免杂物夹在缝内，影响混凝土的伸缩性。
- 3、橡胶止水条装置应平坦，长度适当，并做到整洁，表面漂亮，顺利；将橡胶密封带伸打开，然后平顺到型钢缝隙中，再使用撬杠拨动橡胶密封带顶部使之嵌入型钢的凹槽中就能够了。必要时可涂抹少量肥皂水以利嵌入。
- 4、能够在每日气温时装置为了便利装置橡胶条，装置时型钢间隙的确认既与装置时温度有关，一起又需与桥梁实际伸缩量和规划伸缩量的实际差值有关！

桥梁伸缩缝中的密封胶条使用橡胶的气密性遇水膨胀性有效地避免了雨水的渗漏，维护了桥梁伸缩缝与道路的正常功能和免损坏。密封条既能抗拉力，又可进行侧向和笔直的位移。相比之下，伸缩缝的漏水给桥梁结构将形成必定的损坏。毛勒伸缩缝在施工时，预留槽口的一起，做好钢筋的预埋作业

。