

防城港抗冲击波防潮密闭门供应

产品名称	防城港抗冲击波防潮密闭门供应
公司名称	广东亚图科技股份有限公司
价格	6000.00/樘
规格参数	广东亚图:广东亚图 3212:防城港抗冲击波防潮密闭门 广东:广东
公司地址	东莞市东坑镇彭屋称坨领43号
联系电话	0769-81181878 13790106068

产品详情

- 抗冲击波密闭门要求
- 1、抗冲击波密闭门开启应向库内防城港抗冲击波防潮密闭门供应，抗冲击波密闭门设计采用向右侧开启方向，若要向左侧开启，则应以门扇中心线为轴，对称变动零件位置。
 - 2、门扇页板安装，应保证上、下铰页孔同心，中心线平行于门扇内表面中心线。
 - 3、门框与墙洞为一整体，浇灌混凝土之前，应将铰页的固定角钢检查、校正、固定牢靠，保证上、下铰页孔在中心在一条垂直线上，不同中心度允许误差为2mm。
 - 4、门扇安装后与门框平面应贴合，并成垂直面，局部间隙在3mm以内。
 - 5、闭锁、铰页的活动部位应经常注入油脂，各部件应至少每年维修保养一次。
 - 6、外露金属表面应涂红丹防锈漆二遍，桔红色面漆两遍，并在门扇外表面标出把手开关方向。
 - 7、为吊装门扇，门洞顶棚应相应预埋吊环一个。
 - 8、密封胶条与门扇连接，先用万能胶粘合，然后用螺栓固定。
 - 9、密封胶条应经常涂滑石粉，防止老化。