

# 全自动250A柴油电焊机

产品名称	全自动250A柴油电焊机
公司名称	上海欧鲍实业有限公司-大泽动力
价格	1.00/台
规格参数	
公司地址	上海市奉贤区庄行镇浦卫公路5518号
联系电话	021-51987293 15316053917

## 产品详情

大泽原装发电电焊机，发电焊接一体机，户外工程的特殊要求作为一个小型的直流焊接设备，能焊接各种各样的金属部件；作为交流同步发电机，它输出电源，适合做照明、电风扇等家用电器和其他小电器的电源用。性能稳定、操作简便、维护方便、低噪音、方便的外部加油加水系统等诸多特点满足。能焊接各种各样的金属部件。使用方便。

大泽焊机具有动力启动快捷、运转平稳、震动小、油耗省、体积小、结构紧凑、点火稳定可靠等优点，大大提高您的工作效率，户外施工的理想伴侣！大泽动力柴油发电焊机真的很给力

### 电焊机安全操作规程

- 1、使用前，应检查并确认初、次线接线正确，输入电压符合电焊机的铭规定。接通电源后，严禁接触初线路的带电部分。
- 2、次抽头连接铜板应压紧，接线柱应有垫圈。合闸前，应详细检查接线螺帽、螺栓及其它部件并确认齐全、无松动或损坏。
- 3、多台电焊机集中使用时，应分接在三相电源网络上，使三相负载平衡。多台电焊机的接地装置应分别由接地处引接，不得串联。
- 4、移动电焊机时，应切断电源，不得用拖拉电缆的方法移动电焊机。当焊接中突然停电时，应立即切断电源。

全自动250A柴油电焊机参数如下：

型号：TO250A

电焊机参数：

额定电流：250A

电流调节：0-250A

额定电压：26-30V

焊条直径：2.0-5.0mm

空载电压：65V

发电机

额定输出：2KW

额定电压：220V

频率：50HZ

结构类型：开架|手推式

转速：3000/3600rpm

绝缘等级：F

发动机参数

发动机型号：192FA

燃油类型：0#、-10# 柴油

发动机型式：单缸,风冷,四冲程,立式,直喷式

排量(CC)：420

工作时间：8-12h

油耗：206 g/kw.h

油箱容积(L)：15L

机油容量：1.65L

整机参数：

噪音db/7M：75-85

保护装置：有

长宽高(mm)：755\*510\*700

净重 ( kg ) : 120/130

电焊机常常会发生几种故障：

- 1、电焊机不能起弧，电压不足。引起这现象的原因常常包括接头松动；初次电缆线太长，使得降压过大；电源电压故障。
- 2、电焊机保险丝熔断。这时应当检查下电焊机的焊机功率是不是过了保险丝的承载范围，初线路的裸露部分是不是接触到了外壳导致部分短路而导致电流过大。
- 3、使用过程中过热，这是由于负载过大或者变压器的绕组短路而导致的。
- 4、使用过程中发出“嗡嗡”的声音。这是由于线圈短路或者固定铁芯的螺丝或者弹簧松动而引起的。
- 5、手接触到焊机外壳有麻手的感觉，这时要检查地线的通路是不是良好以及初、次线圈是不是有接碰到外壳的现象。
- 6、电流过小、不稳定，输出异常。导线太长、电阻太大、接头松动、缘损坏产生涡流等情况均会引起电流过小，而感抗线圈短路会导致电流过大