

江苏省南通市一体化泵站安装

产品名称	江苏省南通市一体化泵站安装
公司名称	盐城雅洁不锈钢有限公司
价格	965.00/立方米
规格参数	品牌:雅洁 型号:可定制 产地:江苏盐城
公司地址	江苏盐城建湖县建阳工业园区
联系电话	0515-86335956 18361652609

产品详情

江苏省南通市一体化泵站安装

一种集成地埋式预制泵站，完全根据客户需求在我工厂预制，安装完毕后出厂。该一体化产品的井筒采用先进的材料定制生产，内部包括水泵、格栅、管路、阀门、仪表、控制设备、以及维修设施等，大程度确保系统的成本效益及运行可靠性。无论是在城市内涝防治还是雨水、污水收集处理等领域。

- 1、排污能力强、无堵塞--污物不经过污水泵叶轮，不会对污水泵造成堵塞，延长了泵的使用寿命；而且排污直径不受限于叶轮流道大小，可排污物直径大为排出管径80%。
- 2、环保、无污染--污水在密封状态下储存及排放，不外溢、无臭味，不会污染周边环境；生活排水管道上单向阀有效的=阻挡了臭味的回流。
- 3、免清掏--污水与污物先分离，通过反冲洗的功能一起排出，设备每运行一次，污物排出一次，同时利用自冲洗功能将水箱冲洗一次，真正实现无沉淀、免清掏，大大减少了日常维护工作及维护费用。
- 4、提高建筑物利用率--产品的紧凑设计不仅使得外形美观，而且占地面积小、安装方便、节约地下室空间，大大降低运行费用和土建费用。

江苏省南通市一体化泵站安装

- 三：泵站选型需提供的数据：
- 1、泵站入流量Q（吨/天），变化系数
 - 2、所需水泵的数量和扬程，一用一备或二用一备
 - 3、室外地坪标高H0（米），也可使用相对标高 ± 0.00 （米）
 - 4、进水管外接管底标高H1（米），进水管外接管径DN
 - 5、出水管外接管中标高H2（米），出水管外接管径DN
 - 6、所选格栅类型，提篮格栅或粉碎格栅
 - 7、电控箱型式，室外防雨控制柜或景观式管理房