

15kw静音柴油发电机厂家直销

产品名称	15kw静音柴油发电机厂家直销
公司名称	上海欧鲍实业有限公司-大泽动力
价格	1.00/台
规格参数	
公司地址	上海市奉贤区庄行镇浦卫公路5518号
联系电话	021-51987293 15316053917

产品详情

大泽静音柴油发电机既可以作为常用电源也可以作为备用电源。作为备用电源的柴油发电机组在平时发电机都在待机的状态缺乏检测、维修等，可是发电机又是必不可少的备用电源，要是在紧急的时候却发现发电机用不了，那不是抓狂?以下便介绍解决的办法，实际上是可以定期通过维护手段来保持发电机的性能保养，以达到目的，而维护则需要了解以下部位。

- 1、机体：是柴油机的骨架，由它来支撑和安装其它部件，包括：缸体、缸套、缸盖、缸垫、油底壳、飞轮壳、正时齿轮壳、前后脚。
- 2、曲柄连杆机构：是柴油机的主要运动件，它可以把燃料燃烧产生的能量，通过活塞，活塞销，连杆，曲轴、飞轮转变成机械能传出去。包括曲轴、连杆、活塞、活塞销、活塞销卡簧、活塞销衬套、活塞环、主轴瓦、连杆瓦、止推轴承、曲轴前后油封、飞轮、减震器等。
- 3、配气机构：是定时把进、排气门开启和关闭。包括正时齿轮、凸轮轴、挺座、顶杆、摇臂、气门、气门弹簧、气门座圈、气门导管、气门锁块、进排气管、空气滤清器、增压器等。
- 4、燃油供给系：是按柴油机的需要，定时、定量的把柴油供给燃烧室燃烧。包括柴油箱、输油管、柴油滤清器、喷油泵、喷油器等。

15kw静音柴油发电机厂家直销参数如下：

型号：TO18000ET

发电机参数

额定功率：15KVA

备用功率：16KVA

额定频率：50HZ

额定电压：220V/380v

结构类型：静音式

功率因素：0.8

相 数：单三相

燃油类型：0#、-10#柴油

启动方式：电启动（选配全自动）

发动机参数

发动机型式：双缸,V型,风冷,四冲程,直喷式

发动机型号：TO2V92

活塞排量（ml）：997

机油容量（L）：2.2L

工作时间：8-12h

空载油耗：206g/kw.h

机油型号：SAE10W30（或CD）

油箱容积（L）：32L

整机参数

噪音db/7m：68-76

机油报警：具有

额定转速：3000r pm

长宽高（mm）1060*610*690

净重(kg)：295/325

低噪音柴油发电机组系列产品除具备GF系列或GFZ系列各项功能外还具备以下特点：

- 1、显著的低噪声性能，机组噪声限值75dB(A)(距机组1m处)。
- 2、低噪音柴油发电机组总体设计结构紧凑，体积小，造型新颖美观。
- 3、多层屏蔽阻抗错配式隔声罩。
- 4、高效降噪型多路进排气，进排风通道，保证机组充足的动力性能。
- 5、大型阻抗复合式消音。
- 6、大容量燃油器。
- 7、特设快速开启盖板，维护保养方便。

第三代静音发电机组，设计更加完美:静音型柴油发电机组

- 1.全系列静音型柴油发电机组可在箱顶部吊装;
- 2.总体结构更紧凑，内置式大型卧式消音 噪音更低;静音型柴油发电机组
- 3.取消箱底进风的传统设计,防止杂物和粉尘吸入,加大进风与排风面积;
- 4.静音箱上有独立输出开关盒,便于电缆的接驳(特别适合于工程施工,租赁);静音型柴油发电机组
- 5.静音箱防水耐气候等级更高。