

树脂压制防爆操作柱耐腐蚀

产品名称	树脂压制防爆操作柱耐腐蚀
公司名称	浙江隆迈防爆电气有限公司
价格	10.00/套
规格参数	加工定制:是 品牌:隆迈防爆 产地:乐清市
公司地址	浙江省温州市乐清市柳市镇金丝河村（注册地址）
联系电话	18367862323

产品详情

树脂压制防爆操作柱耐腐蚀

1. 适用于1区、2区危险场所；

2. 适用于 A、 B、 C类T6及以下组别爆炸性气体环境；

3. 广泛应用于石油、化工、海上平台、军工、码头等危险场所。在电路中作远距离操作电磁或对信号、控制用电路进行通断、转换控制之用，也可在被控电机附近就地间接对其进行起动、停止、反转操作；装有电流表的操作柱还可对电机运行或电路情况进行监测。

1. 本产品内部可装按钮、指示灯、电流表、开关、电压表等各种仪表和控制需要的部分。适用于控制多台电动机，也可作为照明或仪表配电

2. 可按客户要求加装防护箱，能够显示内部控制部分的显示，具有的户外防护效果。

3. 内装电器元件可根据用户要求特制。

4.可在箱面操作或远程操作，也可两地操作。

5.布线方式，钢管或电缆、防爆软管均可。

树脂压制防爆操作柱耐腐蚀

1、 增安型外壳，内装按钮、指示灯等防爆元件；

2、 外壳采用玻璃纤维增强不饱和聚酯树脂压制而成，具有外形美观、耐腐蚀、抗静电、耐冲击及热稳定性好等优良性能；

3、 隔爆型控制开关具有结构紧凑、可靠性好、体积小、通断能力强、寿命长，并有多种功能供用户选配；防爆按钮采用超声波封装工艺，保证了可靠的结合强度，按钮的功能可以两单元**组合，防爆指示灯采用特殊的设计，交流220V/380V通用；

4、 外露紧固件均用不锈钢，采用防掉式设计，便于用户安装、维护；

5、 采用曲路密封结构设计，具有良好的防水防尘性能；

6、 执行标准：GB 3836.1-2000、GB 3836.2-2000、GB 3836.3-2000。

1.外壳采用玻璃纤维增强不饱和聚酯树脂压制而成，具有外形美观，耐腐蚀，抗静电，耐冲击及热稳定性好等优良性能；.

2.内装转换开关、按钮、电流表(可按要求装其他仪表)、指示灯.

3.转换开关有30多种功能可由用户**选择,可根据客户要求特制