医用保温柜 595×680×1805mm

| 产品名称 | 医用保温柜 595 × 680 × 1805mm |
|------|--------------------------|
| 公司名称 | 北京福意电器有限公司销售部 |
| 价格 | .00/个 |
| 规格参数 | 品牌:福意联保温柜、保冷柜 |
| 公司地址 | 北京市平谷区 |
| 联系电话 | 010-63332726 13910804812 |

产品详情

医用保温柜 595×680×1805mm厂家简介:北京福意联有限公司(Beijing Electric Applian Co., Ltd.)创建于1999年,创立以来一直集研发、销售、销售恒温设备和冷链运输设备并取得骄人成绩,目前在恒温箱(柜)方面已具有及销售工艺,产品热销于优良多个。公司一贯坚持"质量靠前,用户上,优良服务,信守合同"的底线,凭借着高质量的产品,良好的信誉,优良的服务,产品优良近三十多个省、市、自治区以及远销欧洲、日本、南非、等。竭诚与外商家双赢合作,共同发展,共创辉煌!

医用保温柜 595×680×1805mm参数:

普通保温柜系列:型号:FYL-YS-150L温度:2~48 外型尺寸:595×570×865mm型号:FYL-YS-230L

温度:2~48 外型尺寸:595×590×1215mm型号:FYL-YS-280L温度:2~48

外型尺寸:595×570×1445mm型号:FYL-YS-310L 温度:2~48

高配款保温柜系列:型号:FYL-YS-151L温度:0~100 外型尺寸:595×565×860mm型号:FYL-

YS-281L 温度:0~100 外型尺寸:595×565×1440mm型号:FYL-YS-431L 温度:0~100

外型尺寸:595×675×1795mm

保冷柜系列:型号:FYL-YS-66L 温度:2-8 外型尺寸:430×480×640mm 型号:FYL-YS-88L

温度:2-8 外型尺寸:480×490×840mm型号:FYL-YS-128L温度:-30到10

外型尺寸:550×560×850mm

医用保温柜 595×680×1805mm适用范围

医用保温柜

 $595 \times 680 \times 1805$ mm适用范围:福意联解决医疗加温系统。十年致力于手术室恒温。打造医用保温柜 $595 \times 680 \times 1805$ mm。已成功为675家医用提供服务!已成为医用恒温域跑者!主要用于医用、手术室、门诊、急救等。产品容积有50升,100升,138升,150升,230升,280升,310升,430升等等。

医用保温柜 595×680×1805mm用途: 医用保温柜

595×680×1805mm是微净化手术室、层流手术室研发的手术室加温、制冷恒温设备。医用保温柜 595×680×1805mm采用嵌入式设计。面对日趋完善的医疗体制,福意联为您倾情打造更好服务的医用保温柜 595×680×1805mm。 医用保温柜 595×680×1805mm是门针对手术室而研发设计,将所需药品、冲洗液加温到人体能够接受的温度,很好的降低了低温对病人的刺激,提高医疗服务质量!医用保温柜 595×680×1805mm用于液体药品,生理盐水,造影剂,冲洗液,病人被单等恒温加温。

医用保温柜 595×680×1805mm产品特点:

温控方式 : 微电脑进行PID控制温度设定方式 : 用运行菜单和按上下键进行数码设定方式温度表示方式

:测定温度表示:绿色4行LED数码表示设定温度表示:红色4行LED数码表示定时范围

: 1分--99小时59分以及100小时---999小时50分运行功能

:定值运行/自动停止/自动开始/自动中途停止附加功能 :键盘锁定/停电补偿机能/偏差校正复位功能加

热器回路控制:SSR驱动传感器:温控传感器和过升防止器都是K型热电偶装置

:温控传感器异常,加热器断线,SSR短路以及过升防止器的自我诊断机能。

键盘锁定:过升防止/过电流和漏电保险

北京福意联有限公司(Beijing Electric Applian Co., Ltd.)诚真 阳光服务全心全意,是一种态度,更是每一刻切实的行动。、质量为本,服务到家。以的、优良的产品与贴心的服务,为您与家人的美好生活,全心全意,不懈努力。

我们将为您提供周到和优良的服务,如果您使用的产品出现故障或有什么疑问,请致电优良售后服务!

本篇幅为宣传用,具体详情还以福意联优良为准。