

## 医用保温柜 595 × 680 × 1805mm

产品名称	医用保温柜 595 × 680 × 1805mm
公司名称	北京福意电器有限公司销售部
价格	.00/个
规格参数	品牌:福意联保温柜、保冷柜
公司地址	北京市平谷区
联系电话	010-63332726 13910804812

## 产品详情

医用保温柜 595 × 680 × 1805mm厂家简介：北京福意联有限公司（Beijing Electric Appliance Co., Ltd.）创建于1999年，创立以来一直集研发、销售、销售恒温设备和冷链运输设备并取得骄人成绩，目前在恒温箱（柜）方面已具有及销售工艺，产品热销于优良多个。公司一贯坚持“质量靠前，用户至上，优良服务，信守合同”的底线，凭借着高质量的产品，良好的信誉，优良的服务，产品优良近三十多个省、市、自治区以及远销欧洲、日本、南非、等。竭诚与外商家双赢合作，共同发展，共创辉煌！

医用保温柜 595 × 680 × 1805mm参数：

普通保温柜系列：型号：FYL-YS-150L 温度：2~48 外型尺寸：595 × 570 × 865mm 型号：FYL-YS-230L 温度：2~48 外型尺寸：595 × 590 × 1215mm 型号：FYL-YS-280L 温度：2~48 外型尺寸：595 × 570 × 1445mm 型号：FYL-YS-310L 温度：2~48 外型尺寸：595 × 695 × 1315mm 型号：FYL-YS-430L 温度：2~48 外型尺寸：595 × 680 × 1805mm

高配款保温柜系列：型号：FYL-YS-151L 温度：0~100 外型尺寸：595 × 565 × 860mm 型号：FYL-YS-281L 温度：0~100 外型尺寸：595 × 565 × 1440mm 型号：FYL-YS-431L 温度：0~100 外型尺寸：595 × 675 × 1795mm

保冷柜系列：型号：FYL-YS-66L 温度：2-8 外型尺寸：430 × 480 × 640mm 型号：FYL-YS-88L 温度：2-8 外型尺寸：480 × 490 × 840mm 型号：FYL-YS-128L 温度：-30到10 外型尺寸：550 × 560 × 850mm

## 医用保温柜 595 × 680 × 1805mm适用范围

### 医用保温柜

595 × 680 × 1805mm适用范围：福意联解决医疗加温系统。十年致力于手术室恒温。打造医用保温柜 595 × 680 × 1805mm。已成功为675家医用提供服务！已成为医用恒温域跑者！主要用于医用、手术室、门诊、急救等。产品容积有50升，100升，138升，150升，230升，280升，310升，430升等等。

### 医用保温柜 595 × 680 × 1805mm用途：医用保温柜

595 × 680 × 1805mm是微净化手术室、层流手术室研发的手术室加温、制冷恒温设备。医用保温柜 595 × 680 × 1805mm采用嵌入式设计。面对日趋完善的医疗体制，福意联为您倾情打造更好服务的医用保温柜 595 × 680 × 1805mm。医用保温柜 595 × 680 × 1805mm是专门针对手术室而研发设计，将所需药品、冲洗液加温到人体能够接受的温度，很好的降低了低温对病人的刺激，提高医疗服务质量！医用保温柜 595 × 680 × 1805mm用于液体药品，生理盐水，造影剂，冲洗液，病人被单等恒温加温。

### 医用保温柜 595 × 680 × 1805mm产品特点：

温控方式：微电脑进行PID控制温度设定方式：用运行菜单和按上下键进行数码设定方式温度表示方式：  
：测定温度表示：绿色4行LED数码表示设定温度表示：红色4行LED数码表示定时范围：  
：1分--99小时59分以及100小时---999小时50分运行功能：  
：定值运行/自动停止/自动开始/自动中途停止附加功能：键盘锁定/停电补偿机能/偏差校正复位功能加热器回路控制：SSR驱动传感器：温控传感器和过升防止器都是K型热电偶装置  
：温控传感器异常，加热器断线，SSR短路以及过升防止器的自我诊断机能。  
键盘锁定：过升防止/过电流和漏电保险

北京福意联有限公司（Beijing Electric Appliance Co., Ltd.）诚真 阳光服务全心全意，是一种态度，更是每一刻切实的行动。、质量为本，服务到家。以的、优良的产品与贴心的服务，为您与家人的美好生活，全心全意，不懈努力。

我们将为您提供周到和优良的服务，如果您使用的产品出现故障或有什么疑问，请致电优良售后服务！

本篇幅为宣传用，具体详情还以福意联优良为准。