

保温柜 操作温度 0 ° C-100 ° C 有效容积 430L

产品名称	保温柜 操作温度 0 ° C-100 ° C 有效容积 430L
公司名称	北京福意电器有限公司销售部
价格	.00/个
规格参数	品牌:福意联保温柜、保冷柜
公司地址	北京市平谷区
联系电话	010-63332726 13910804812

产品详情

保温柜 操作温度 0 ° C-100 ° C 有效容积 430L 厂家简介：北京福意联（FU.YI.LIAN）我们公司主要经营：医疗及实验室恒温冷藏设备、低温设备、移动制冷设备，高低温试验设备等。公司凭质量取胜，靠服务立足。打造，细微之处见精神，是我们的产品理念。以人为本，人力资源为要，是我们的管理根基。福意联（FU.YI.LIAN）“以德敬人，以诚立人”，我们愿与所有志士仁人一道共创更加美好的明天！

保温柜 操作温度 0 ° C-100 ° C 有效容积 430L 参数：

普通保温柜系列：型号：FYL-YS-150L 温度：2~48 外型尺寸：595×570×865mm 型号：FYL-YS-230L 温度：2~48 外型尺寸：595×590×1215mm 型号：FYL-YS-280L 温度：2~48 外型尺寸：595×570×1445mm 型号：FYL-YS-310L 温度：2~48 外型尺寸：595×695×1315mm 型号：FYL-YS-430L 温度：2~48 外型尺寸：595×680×1805mm

高配款保温柜系列：型号：FYL-YS-151L 温度：0~100 外型尺寸：595×565×860mm 型号：FYL-YS-281L 温度：0~100 外型尺寸：595×565×1440mm 型号：FYL-YS-431L 温度：0~100 外型尺寸：595×675×1795mm

保冷柜系列：型号：FYL-YS-66L 温度：2-8 外型尺寸：430×480×640mm 型号：FYL-YS-88L 温度：2-8 外型尺寸：480×490×840mm 型号：FYL-YS-128L 温度：-30到10 外型尺寸：550×560×850mm

保温柜 操作温度 0 ° C-100 ° C 有效容积 430L适用范围

保温柜 操作温度 0 ° C-100 ° C 有效容积

430L适用范围：福意联解决医疗加温系统。十年致力于手术室恒温。打造保温柜 操作温度 0 ° C-100 ° C 有效容积 430L。已成功为675家医用提供服务！已成为医用恒温域跑者！主要用于医用、手术室、门诊、急救等。产品容积有50升，100升，138升，150升，230升，280升，310升，430升等等。

保温柜 操作温度 0 ° C-100 ° C 有效容积 430L用途：保温柜 操作温度 0 ° C-100 ° C 有效容积 430L下设三大系列十数款产品，适合不同医用的使用。与优良数百家净化工程公司提供产品服务。保温柜 操作温度 0 ° C-100 ° C 有效容积 430L采用设计，嵌入墙体，保障了产品的运行。保温柜 操作温度 0 ° C-100 ° C 有效容积 430L主要用于医用、手术室、门诊、急救等。产品容积有50升，100升，138升，150升，230升，280升，310升，430升等等，医用手术室用在液体放入箱内前，对围手术期患者实施加温输液有利于维持稳定的体温，避免术中浅体温证的发生。

保温柜 操作温度 0 ° C-100 ° C 有效容积 430L产品特点：

1、微电脑程序控制温度，LCD数码显示、控温精度高，数字温度显示精度0.1 。2、可通过调整设定温度使箱内温度恒定控制在0 ~100 ，调节增量为1 。结构材料箱门内侧门胆采用凹凸型结构设计，增加了箱门的保温性能，门上装有大视野三层钢化玻璃观察窗，便于随时观察箱体内物品。门与箱体密闭处采用耐高温、抗老化性好的纳米材料门封条，有效的防止热量损失,并可以延长加热元件寿命,有效保证工作室的密封性。人性化设计1、自动化霜功能，适合高温高湿地区，外门防凝露的应用，85%湿度无凝露。2、此产品可做嵌入式恒温加热设备，可将产品直接嵌入在壁橱或墙壁，不占多余空间。3、机器底部采用高可固定式PU万向轮。

北京福意联有限公司是一家集研发、销售、销售于一体的医疗恒温系列产品的公司。多年来，公司一直秉承“让客户满意”的企业使命，心怀“力做医疗器械品牌”的美好愿景，兢兢业业地致力于各类医疗器械的研发、销售与销售，现已成为各大医疗器械的长期合作伙伴。

本篇幅为宣传用，具体详情还以福意联优良为准。