

# 西安粉尘净化工程抗冲击能力强金桥

产品名称	西安粉尘净化工程抗冲击能力强金桥
公司名称	陕西金桥环境保护有限公司
价格	10000.00/台
规格参数	品牌:金桥 型号:jqhb 产地:陕西西安
公司地址	西安市未央区北二环东段亚冠大厦1号楼B座1层6号
联系电话	1391982119 13991982119

## 产品详情

西安粉尘净化工程抗冲击能力强金桥。西安粉尘净化工程，渭南油水分离工程

陕西金桥环境保护有限公司立足于气态，液态，固态三态环境治理工程领域，通过对吸收和对国内环保技术的创新，逐步行成了一系列技术，质量可靠的环保技术和环境工程。

### 1.袋式除尘工作原理

过滤式除尘器是指含尘烟气孔通过过滤层时，气流中的尘粒被滤层阻截捕集下来，从而实现气固分离的设备。过滤式除尘装置包括袋式除尘器和颗粒层除尘器，前者通常利用有机纤维或无机纤维织物做成的滤袋作过滤层，而后者的过滤层多采用不同粒径的颗粒，如石英砂、河砂、陶粒、矿渣等组成。伴着粉末重复的附着于滤袋外表面，粉末层不断的增厚，布袋除尘器阻力值也随之增大;脉冲阀膜片发出指令，左右淹没时脉冲阀开启，高压气包内的压缩空气通了，如果没有灰尘了或是小到一定的程度了，机械清灰工作会停止工作。

### 2.袋式除尘适用范围：

脉冲反吹袋式除尘器的应用范围很广：机械设备、车间打磨、电厂、水泥厂、车间除尘，比滤筒的使用成本低，而且更适合南方湿度高的地方应用。

## 二、湿式除尘

### 1.湿式除尘原理

湿式除尘器俗称“水除尘器”，它是使含尘气体与液体(一般为水)密切接触，利用水滴和颗粒的惯性碰撞或者利用水和粉尘的充分混合作用及其他作用捕集颗粒或使颗粒增大或留于固定容器内达到水和粉尘分离效果的装置。

## 2.湿式除尘适用范围

各类工业粉尘，有机异味、酸碱废气吸收净化等有害气体的洗涤净化，锅炉烟气脱硫、压铸机、中央熔炉、焚烧炉等烟气、化工制药、食品加工、冶金、铸造、碳素材料、机械加工、建材、压片机、制粒机、混合机、配料、拌料、振筛等行业。

旋风除尘器是使含尘气流作高速旋转运动，借助离心力的作用将颗粒物从气流中分离并收集下来的除尘装置。进入旋风除尘器的含尘气流沿筒体内壁边旋转边下降，同时有少量气体沿径向运动到中心区域中，当旋转气流的大部分到达锥体底部附近时，则开始转为向上运动，中心区域边旋转边上升，后由出口管排出，同时也存在着离心的径向运动。通常将旋转向下的外圈气流称为外旋涡，而把锥体底部的区域称为回流区或者混流区。西安粉尘净化工程抗冲击能力强金桥。西安粉尘净化工程，渭南油水分离工程