

南京市医院污水处理设备型号

产品名称	南京市医院污水处理设备型号
公司名称	潍坊浩宇环保设备有限公司
价格	30000.00/台
规格参数	品牌:浩宇中兴 型号:HYYTH 产地:山东潍坊
公司地址	中国(山东)自由贸易试验区青岛片区辛安街道团结路789号(注册地址)
联系电话	18653604536 18653604536

产品详情

南京市医院污水处理设备型号

医院污水的水量与医院的性质、规模及所在地区的气候等因素有关，按每张病床计一般为每天200~1000升。医院污水处理主要是消毒，即杀灭病原体。常用的方法是氯化消毒或用臭氧消毒(见水的消毒、废水氧化处理法)。设计原则和设计依据，设计原则 医疗机构内所有的医用污水必须通过专用管道输入处理池中进行消毒处理后方能排放。污水处理设备必须符合以下要求：应远离治疗区和接待区，设计在较为隐蔽的地方。

有防腐蚀、防渗漏设施。确保处理效果，安全耐用。操作方便，便于消毒和清污，并有利于操作人员的安全。设计依据，以院方提供的水量及排水状况为依据，以环保部门测试的同类废水水质数据为设计参数，污水综合排放标准》GB8978-1996，《医院污水处理设计规范》，《医院污水处理技术指南》环发【2003】197号，《医疗机构水污染物排放标准》GB18466-2005，《鼓风曝气系统设计规范》CECS91:97，《现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范》GBJ236-82，《低压配电设计规范》GB50054-95，国家相关的环保法规和三门峡市的环保政策。

南京市医院污水处理设备型号工程设计范围和规模，设计范围，调查监测医院废水的产生和排放情况，分析其水质水量变化特点，合理确定工程处理规模和设计水质；根据废水水质水量特征，分析、论证废水处理工艺技术的可行性，对废水处理工艺、配套管网工程方案进行技术经济比较，选择优秀方案并提出处理工艺和措施；对推荐方案进行工程设计；对处理技术方案进行经济评价分析；初步提出项目建设所需的设备材料，提出项目投资估算以及实施计划；工程范围依据工程实际，本工程范围为：污水站土建构筑物建造、零星辅助土建工程、标准设备选型及安装、所有管道和电缆的敷设、电器设备及控制系统的安装、设备及生物系统调试、操作管理人员培训。

提高供氧能力。增设了一套纯氧供氧系统，包括液态氧储存池、蒸发器、微孔曝气器、风量和自控设备等，这些设备只在在高峰季节原有设备供氧不足时使用。运行后由于运行费用较高，增设鼓风机以增加供氧量。

南京市医院污水处理设备型号投加氮源。安装了一套氨水系统，补充污水中缺乏的氮源，有利于曝气池中微生物的生长。在实际运行中，氮源并不需要连续投加，只在夏季罐头加工季节时投加。罐装工厂每天工作16 h，产生的废水由于有机物含量高，需要补充额外的氮源，而在停产的8 h内废水的营养物浓度足够维持微生物的正常生长。