

三网合一分纤箱 光纤分纤箱资料应用范围

| | |
|------|------------------------------------|
| 产品名称 | 三网合一分纤箱 光纤分纤箱资料应用范围 |
| 公司名称 | 宁波互维通信科技有限公司 |
| 价格 | 120.00/台 |
| 规格参数 | 品牌:互维通信 尺寸:500*600*120 产地:宁波 |
| 公司地址 | 余姚市低塘街道历山村共建北路13号 |
| 联系电话 | 18668298869 |

产品详情

2020年，新基建得到政策大力推动，5G、云计算作为重要组成部分，结合海缆、海外FTTX建设需求共同拉动光纤光缆行业，扭转前期因市场供过于求而导致的低景气趋势。5G建设周期，PVC D光棒工艺及G.654.E类别光纤或成主流。短期看，产业需求尚未打开，成本控制仍为厂商主线；中长期，5G承载网光纤搭建、数据中心内部连接、海外光纤到户业务布局或成为厂商开展业务关键。

壁挂式556 - 1三网合一光纤分纤箱，适用多种使用场景：室内、室外、挂墙、挂杆、新老楼盘。模塑箱体，安装背板设计，造型美观小巧，安装方便快捷，便于大规模施工。

三网合一分纤箱 光纤分纤箱资料应用范围：

使用区：移动 联通 铁通 电信 FTTH FTTB FTTX FTTP

光缆的引入、固定及开剥保护、光纤的熔接及保护、尾纤的储存、跳纤的储存及管理、光纤的固定连接及交叉连接等功能；同时能根据客户的要求安装光分路器、波分复用器等增值模块单元。

用于配线间和设备间光缆的端接、使用和管理。

光纤分纤箱检验要求：

紧固件不得松动，表面不得有机械划痕。

一体盘装配过程检验

光缆固定单元 装配过程检验

紧固件不得松动，表面不得有机械划痕。

接地铜柱上的小圆孔中心线与竖直线保持平行。

绕线盘装配过程检验

绕线盘面与绕线盘安装板面保持平行。

光纤分线箱熔接方法：

- a. 为方便熔接可将箱体取下操作，亦可单独将熔接盘取下操作；
- b. 将分路器模块旋转框向上取出箱体，并取下光缆穿线滑块，妥善放置；
- c. 开剥光缆，长度约1.5m，在光缆开剥处缠绕几圈绝缘胶布，再用喉箍进行紧固；
- d. 熔接配线光缆，按图4盘绕，操作完成后，将模块旋转框插入铰链旋转轴；
- e. 熔接后的SC尾纤连接器插入分路器输入端口，如暂不开通将其停放在“停泊区”；
- f. 进行光缆加强芯接地，将接地线从光缆入口引出接地；
- g. 固定好光缆穿线滑块，将箱体重新安装于墙体背板上

主要服务项目：1、 为用户提供与公司通讯设备相关的技术咨询：对顾客提出的相关学术问题我们同样做出解答，必要时特邀相关技术部门进行解答，直到顾客满意为止。2、 对购买公司产品的顾客，本公

司负责提供操作人员技术培训，让受训人员能熟练和掌握本公司的产品，并能对其进行维护及保养，及时确保产品质量。 4、 我公司24小时专线服务，顾客反馈意见市内2小时内响应，省内将在二十四小时内（省外四十八小时）予以明确答复，视情况派专业技术人员赶到现场分析故障原因，制定纠正措施，排除故障，并做好所涉及善后处理的各项工作。 5、
您选购了本公司的产品，将得到三年内免费服务保证。 6、
我公司设有健全的顾客档案，对所有用户单位进行跟踪服务，确保产品安全可靠。

宁波互维通信科技有限公司欢迎来电咨询订制，电话：18668298869