

PTFE车削膜，四氟车削膜，四氟膜

产品名称	PTFE车削膜，四氟车削膜，四氟膜
公司名称	泰兴市维维高分子材料有限公司
价格	1.00/千克
规格参数	品牌:维维 型号:s系列 材质:PTFE
公司地址	中国 江苏 泰兴市 北二环路19-21号
联系电话	86-0523-87739922 13914429158

产品详情

品牌	维维	型号	s系列
材质	PTFE	耐温	380 ()
颜色	白色	厚度	0.05 (mm)
宽度	1000 (mm)	长度	无限长 (mm)
产品认证	SGS	翘曲度	0.001 (mm)
适用范围	高温		

供应“维维”品牌，超薄超宽车削四氟膜。厚薄均匀，完全替代进口。

聚四氟乙烯薄膜是由聚四氟乙烯树脂经模压、烧结、冷却成毛坯，再经车削，压延制成。车削成的薄膜为不定向薄

膜，不定向薄膜经压延后即成定向薄膜。不定向薄膜压延1.1-1.8倍为半定向薄膜。聚四氟乙烯薄膜用于电容器介质，作导线绝缘，电器仪表绝缘，密封衬垫。它结晶度高，分子定向紧紧排列，空隙率小，因而聚四氟乙烯薄膜有较大提高。聚四氟乙烯薄膜分聚四氟乙烯彩色薄膜，聚四氟乙烯活化膜和f 4 6薄膜。聚四氟乙烯彩色薄膜是由四氟乙烯树脂加入一定量的着色剂后经模压、烧结制成坯料再经车削，压延制成红、绿、蓝、黄、紫、棕、黑、橙、白等十三种颜色的聚四氟乙烯定向或不定向彩色薄膜。聚四氟乙烯彩色薄膜虽加入一定量着色剂后，仍有良好的电绝缘性，适用于电线、电缆、电器件的绝缘和分类识别。聚四氟乙烯彩色薄膜虽加入一定量着色剂后，仍有良好的电绝缘性，适用于电线、电缆、电器件的绝缘和分类识别。聚四氟乙烯活化膜是由聚四氟乙烯薄膜、填充薄膜及彩色薄膜，再经表面活化处理而成的薄膜。制品中加入颜料、玻璃纤维、碳纤维、石墨、青铜粉等填料，经活化处理后进一步改善了性能，可与橡胶、金属等复合，也可制作特种胶带，达到设计规定的要求。广泛应用于轻工、军工、航天、油田等领域。f 4 6薄膜具有抗电压强度最为显著、击穿电压的优点。用于电容器介质，作导线绝缘，电器仪表绝缘，密封衬垫。聚四氟乙烯车削薄膜用压延机经热辊滚压定向而成的一种定向薄膜，它结晶度高，分子定向紧紧排列，空隙率小，因而聚四氟乙烯薄膜有较大提高，特别是抗电压强度更为明显。

