

微波烘干传动网带 特氟龙

产品名称	微波烘干传动网带 特氟龙
公司名称	泰兴市维维高分子材料有限公司
价格	1.00/平方米
规格参数	材质:特氟龙 是否标准件:非标准件 是否进口:否
公司地址	中国 江苏 泰兴市 北二环路19-21号
联系电话	86-0523-87739922 13914429158

产品详情

材质	特氟龙	是否标准件	非标准件
是否进口	否	样品或现货	现货
品牌	weiwei	形状	托带型网带
用途	输送机网带	带宽	4000 (mm)
拉力强度	强力		

供应维维公司特氟龙输送带（微波烘干传送网带）

特氟龙网格输送带主要性能特点：

- 1、用于低温-196℃，高温300℃之间，具有耐气候性,抗老化。经实际应用,如在250℃高温情况下连续放置200天，不但强度不会变低，而且重量也不减少；在350℃高温下放置120个小时，重量只减少0.6%左右；在-180℃超低温情况下并可保持原有的柔软性。
- 2、非粘着性：不易粘附任何物质。易于清洗附着其表面的各种油渍、污点或其它附着物；浆糊、树脂、涂料等几乎所有粘着物质都可简单地清除；
- 3、耐化学腐蚀，能耐强酸、强碱、王水及各种有机溶剂的腐蚀。
- 4、尺寸稳定性好（延伸系数小于5‰）、强度高。具有良好的机械特性。
- 5、抗弯曲疲劳，可用于较小轮径。
- 6、耐药剂性、无毒性。几乎可耐所有药剂物品。
- 7、防火阻燃。

8、透气性---输送带的透气率、减少热源耗费、提高干燥效率。

特氟龙网格输送带应用范围：

a：纺织、印染：印花烘干、漂染布烘干、面料缩水烘干、无纺布烘干等烘道、烘房输送带。

b：丝网、印刷：松式烘干机、胶印机、uv系列光固机、纸张过油烘干、紫外线烘干、塑胶制品丝印烘干等烘道、烘房输送带。

c：其它物品：高周波烘干、微波烘干、各类食品冷冻及解冻、烘烤、包装物品热收缩、一般含水份物品烘干、熔剂型油墨的快速干燥等烘房导带。

凡需要热风流场合及热加工传送条件，均适合使用铁氟龙网格输送带。

特氟龙网格输送带规格

厚度：0.2-1.35mm。

宽度：300-4200mm。

网孔：0.5-10 mm 四方形(4x4 mm,1x1 mm等)。

颜色：浅咖啡色、深咖啡色、黑色。

另：可根据客户要求定加工“凯芙拉四氟网布”