

优质供应商生产D型单向双向内管固定旋转接头

产品名称	优质供应商生产D型单向双向内管固定旋转接头
公司名称	滕州市金旋波纹管有限责任公司
价格	560.00/件
规格参数	是否提供加工定制:是 型号:D 材质:铁
公司地址	滕州市平行南路88号
联系电话	0632-5553666 13176326225

产品详情

是否提供加工定制	是	型号	D
材质	铁	规格	20-100
公称直径	18-98 (mm)	连接型式	法兰或螺纹
适用范围	造纸、包装、化工、橡胶、塑料、纺织印染、玻璃、淀粉、石油、医药、洗涤、烟草、干燥、电力、食品等行业。		

结构特点

空心轴通过螺纹或法兰连接到辊子或辊筒上，为主要的旋转部件，与设备作同步运动。密封环与空心轴和波纹补偿器共同组成浮动的双端面密封摩擦副，有利于减小由于大、重设备同心度而带来的密封性不好等缺点。密封环由经过浸渍的碳石墨制成，具有良好的自润滑性，从而降低摩擦和磨损，提高了使用寿命；密封环磨损后，由波纹补偿器借助于弹簧的压力随时得到补偿。轴承的使用一方面起支撑作用，同时又提高了旋转精度，降低了摩擦扭矩。另外，壳体上设有观察孔，通过观察孔可随时观察到密封环的磨损及密封情况。

使用参数

最高转速：500rpm

最高温度：200

最高压力：1.8mpa

适用介质：水、蒸汽、油、空气。

注意：随转速、温度、压力的不同，使用极限值也不相同。

特殊情况欢迎来电垂询

订货信息

应包括以下方面：

1.完整的编号——可识别旋转接头型号、结构、规格、尺寸。

dd—端面密封结构，单向螺纹连接式；

dd-f—端面密封结构，单向法兰连接式。

2.若订购螺纹连接式旋转接头，请注明空心轴螺纹的左、右旋向。

3.旋转接头的使用必须配用金属软管。

4.订购时，应根据应用情况，配备一定数量的易损件——密封环。

5.特殊要求请注明。

金旋公司是一家从事金属软管、旋转接头等流体管路及旋转密封产品配套的专业化公司，在上海、山东滕州设有二个生产基地，并在上海公司设立了研发中心。是本行业中规模实力最强的生产制造商之一。滕州金旋公司成立于1995年，多年来一直坚持最佳品质，不断创新发展，引导旋转密封走向新技术的产业化、专业化。公司拥有高级工程师2名，工程师9名，始终坚持科技创新，实施品牌战略，通过技术改造和技术进步，使工艺更加合理，不断加大产品技术开发力度，设计出不同类型的旋转接头，并获取多项国家专利。公司加工设备其全，拥有德国德马吉dmg数控中心数台，保证了每一件产品的高质量出厂。在不断提高技术力量和加工检测能力的同时，公司不断强化内部管理水平，已采用目前国内先进的erp（企业资源计划）管理系统，通过iso9001：2000国际质量体系认证，大大提高了公司的管理水平。一个服务新时代的到来，我们将优质服务、永续经营深深融入金旋公司的理念和灵魂之中，历经锤炼的“金旋”已成为一个“黄金品牌”。

金旋牌旋转接头各种型号分类:

q型系列六花形单向旋转接头 q型系列单向旋转接头

q型圆形单向旋转接头 q型系列圆形双向旋转接头

q型高温单向旋转接头 q型高温双向旋转接头

q型双球双向内管固定式旋转接头 q型双球双向内管旋转式旋转接头

q型双球单向旋转接头 q型蒸汽专用旋转接头

h型双向内管固定式旋转接头 h型双向内管旋转式旋转接头

h型单向旋转接头 hm型钢铁连铸机专用旋转接头

d型双向内管固定式旋转接头 d型双向内管旋转接头式旋转接头

d型单向旋转接头 rl/rf型金属软管

安装：

1、旋转接头在搬运和存放过程中应避免撞击和摔落，以免损坏接口及内部零件。2、尽可能装机同心，以确保旋转接头的良好运转。3、螺纹连接的旋转接头在安装时，应注意内、外管的螺纹向是否滚筒的旋转方向对应，且内外管的螺纹旋向也应一致。4、旋转接头与管道之间的连接，必须使用软管相连接（我们公司推荐使用扰性好的金属软管），绝对禁止刚性连接。5、旋转接头的出入口尽可能直接与软管相连接。以减轻接头辅重，延长使用寿命。6、内管的装配，注意尺寸的配合及重量的辅助支撑。内旋式旋转接头的内管与接头的配合推荐使用h8/e7的公差配合。7、旋转接头的支撑与止转应恰当，一般杆直径应比止转孔小2mm，以免影响旋转接头的自由调节与补偿。

服务支持：售前：

售前如果您在配套我们公司产品时遇到疑难问题，我公司工程技术人员将亲临现场为你解决技术问题，提供最佳的配套方案。

售中：如果你有意使用我公司产品，我们将根据实际情况和您的要求，代办铁路，公路运输，中铁快运等服务。

售后：

如果我们公司的产品在保修期内出现任何产品自身质量问题，我们保证省内24小时，省外72小时内为你提供上门服务，您只需打一个电话，剩下的工作由我们来做。

技术质检：

目前我公司技术开发人员全部采用cad设计，公司拥有弹簧试验机，远红外测试仪，压力试验机等测试设备，旋转接头在出厂之前必须进行压力测试，确认无泄漏现象后方可出厂。金属软管采用疲劳测试，压力测试等试验，确保产品的质量。

质量承诺：金旋公司生产的所有产品自发货之日起，在360天内若出现产品自身质量问题，我公司将负责免费维修或调换。

联系方式：

滕州 金旋公司

销售部：0632-5585138 5553666 传真：0632-5586527 售后服务部：0632-5699055地址：滕州市平行南路88号
<http://www.xzjt.com>email：tzjinxuan@163.com

上海 金旋公司

销售热线：021-39597818 39598828 fax：021-39597838地址：上海市曹安公路4188号 <http://www.shjinxuan.com>