全自动190A汽油电焊机

产品名称	全自动190A汽油电焊机
公司名称	上海欧鲍实业有限公司-大泽动力
价格	1.00/台
规格参数	
公司地址	上海市奉贤区庄行镇浦卫公路5518号
联系电话	021-51987293 15316053917

产品详情

发电电焊机与焊机之间的区别?

发电电焊机.种新型的电焊设备,和电焊机.主要的区别在于野外工作无电源的情况下,电焊机无法进行工作,即使配备发电机,成本也是非常大的。而发电电焊机是用汽油或柴油来代替电源的,是.种非常节能的设备,以柴油机或汽油机为动力,动力更强劲。不但能够出色的进行电焊工作,大泽自发电电焊机额外的发出5kw的辅助电源,可以供照明设备,小型电动工具使用,.机双用,是.款非常理想的焊接设备,体积小巧,移动方便,室内室外都非常适合使用。

使用发电焊机时应作业过程严格按规程

- (1) 作业时,应穿戴符合.标准的适用劳防用品,避免安全事故的发生。
- (2)使用前,应检查并确认初、次级线接线正确,输入电压符合电焊机的铭牌规定。接通电源后,严禁接触初级线路的带电部分。

全自动190A汽油电焊机参数如下:

产品型号:TOTO190A

电焊机参数

额定电流 190A

电流调节 0-190A

额定电压 26-30V

焊条直径 2.0-4.0mm

发电机参数 额定输出 5KW 额定电压 220V 频率 50HZ 转速 3000rpm 结构类型 开架|手推式 绝缘等级 F 发动机参数 发动机型号 186F 燃油类型 90号以上汽油 机油型号 SF级汽机油 夏季15W/30 冬季 10W/30 发动机型式 单缸、四冲程、风冷、发动机 排量(CC) 420 工作时间 8-12h 油耗 395 g/kw.h 油箱容积(L) 15L 机油容量 1.1L 整机参数 保护装置 有 长宽高(mm)770*550*570

净重(kg)85/95

汽油大泽发电焊机特点:

1)、该机既可用于手工纤维素下向焊(特别适合焊接6010和7010焊条)、手工氩弧焊,又可用于手工普通焊。

- 2)、过流、过热、过欠压、缺相多重保护;
- 3)、电弧燃烧稳定,熔池平静、焊缝成形好;
- 4)、易起弧、飞溅小、无噪声、效率高;
- 5)、推力/引弧电流可调、长弧/短弧可选;
- 6)、电流/电压数显并预置电流;
- 7)、体积小、重量轻;
- 8)、采用的稀土永磁发电技术,故障率低,可大功率输出单相和三相电源,更大程度的满足了现场施工用电需要。
- 9)、在方便接电源的地方可外接电源使用。