

全自动190A汽油电焊机

产品名称	全自动190A汽油电焊机
公司名称	上海欧鲍实业有限公司-大泽动力
价格	1.00/台
规格参数	
公司地址	上海市奉贤区庄行镇浦卫公路5518号
联系电话	021-51987293 15316053917

产品详情

发电电焊机与焊机之间的区别？

发电电焊机是一种新型的电焊设备，和电焊机主要的区别在于野外工作无电源的情况下，电焊机无法进行工作，即使配备发电机，成本也是非常大的。而发电电焊机是用汽油或柴油来代替电源的，是一种非常节能的设备，以柴油机或汽油机为动力，动力更强劲。不但能够出色的进行电焊工作，大泽自发电电焊机额外的发出5kw的辅助电源，可以供照明设备，小型电动工具使用，一机两用，是一款非常理想的焊接设备，体积小，移动方便，室内室外都非常适合使用。

使用发电电焊机时应作业过程严格按规程

(1) 作业时，应穿戴符合标准的适用劳防用品，避免安全事故的发生。

(2) 使用前，应检查并确认初、次级线接线正确，输入电压符合电焊机的铭牌规定。接通电源后，严禁接触初级线路的带电部分。

全自动190A汽油电焊机参数如下：

产品型号：TOTO190A

电焊机参数

额定电流 190A

电流调节 0-190A

额定电压 26-30V

焊条直径 2.0-4.0mm

空载电压 65V

发电机参数

额定输出 5KW

额定电压 220V

频率 50HZ

转速 3000rpm

结构类型 开架|手推式

绝缘等级 F

发动机参数

发动机型号 186F

燃油类型 90号以上汽油

机油型号 SF级汽机油 夏季15W/30 冬季 10W/30

发动机型式 单缸、四冲程、风冷、发动机

排量(CC) 420

工作时间 8-12h

油耗 395 g/kw.h

油箱容积 (L) 15L

机油容量 1.1L

整机参数

保护装置 有

长宽高 (mm) 770*550*570

净重 (kg) 85/95

汽油大泽发电焊机特点：

1)、该机既可用于手工纤维素下向焊（特别适合焊接6010和7010焊条）、手工氩弧焊，又可用于手工普通焊。

- 2)、过流、过热、过欠压、缺相多重保护；
- 3)、电弧燃烧稳定，熔池平静、焊缝成形好；
- 4)、易起弧、飞溅小、无噪声、效率高；
- 5)、推力/引弧电流可调、长弧/短弧可选；
- 6)、电流/电压数显并预置电流；
- 7)、体积小、重量轻；
- 8)、采用的稀土永磁发电技术，故障率低，可大功率输出单相和三相电源，更大程度的满足了现场施工用电需要。
- 9)、在方便接电源的地方可外接电源使用。